



FENNER V-riemschijf voor klembus profiel SPB - 8 groeven

Kenmerken

Serie: Pulley TL

Type: B/SPB/QXPB

Aantal groeven: 8

Boring type: Conische boring

Maattabel:

K	L	M
mm	mm	mm
54	51	54
53.5	51	53.5
46.5	65	46.5
47	65	47
41	76	41
35	89	35
28	102	28

Steekcirkeldia- meter mm	Taper Lock	Uitvoering	Materiaal	Groefbreedte mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
160	3020	3	Gietijzer	16.1	54	51	54	11422065
170	3020	3	Gietijzer	16.1	54	51	54	11422073
180	3020	3	Gietijzer	16.1	53.5	51	53.5	11422080
190	3020	3	Gietijzer	16.1	53.5	51	53.5	11422088
200	3525	3	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422096
212	3525	3	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422103
224	3525	3	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422111
236	3525	3	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422118
250	3525	3	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422125
300	3525	7	Gietijzer	16.1	47	65	47	11422140
315	3525	7	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422146
335	3525	7	Gietijzer	16.1	47	65	47	11422153
335	3525		Gietijzer	16.1				23835984
355	3525	7	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422160
400	3525	5	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422167
450	3525	5	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422181
500	3525	5	Gietijzer	16.1	46.5	65	46.5	11422187
560	4030		Gietijzer	16.1				11422195
630	4030	5	Gietijzer	16.1	41	76	41	11422201
710	4535	5	Gietijzer	16.1	35	89	35	11422353
900	4535	5	Gietijzer	16.1	35	89	35	11459841
1000	5040		Gietijzer	16.1				11422220
1250	5040	5	Gietijzer	16.1	28	102	28	11422227

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.