




SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer Rubber gevoerd Flens PN10

Toepassingsgebied

- Zwaar abrasieve media.
- Granulaten.
- Bulkgoederen.
- Petrochemische procesindustrie.
- Chemische procesindustrie.

Bijzonderheden

- Saunders type KB (recht doorlaat type).
- Optioneel andere membraanmaterialen.
- Andere voeringmaterialen beschikbaar.
- Ook leverbaar in korte bouwlengte volgens EN 558, Serie 7 en class 125 of 150 flensboring.
- Optioneel pneumatische aandrijving.
- Eenvoudig in onderhoud.



Kenmerken

Serie: KB
Type: 3071RL
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Max. mediumtemperatuur (continu): 85 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Staalindustrie

Maattabel						
DN [mm]	ØD [mm]	L [mm]	H open [mm]	ØW [mm]	Gewicht [kg]	Kvs [m3/uur]
25	115	160	165	120	5	26
32	140	180	168	120	5	40
40	150	200	165	120	6	57
50	165	230	176	120	11	93
65	185	290	234	170	12	169
80	200	310	270	230	18	228
100	220	350	313	280	32	415
Andere maten op aanvraag						

Maximale werkdruk	
Maat	DN15 t/m DN100

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maximale werkdruk		
Rubber membraan	10	[bar]

Temperatuurbereik			
Membraan code	Membraan materiaal	Temperatuurbereik	
AA	NR	-10 / +90	[°C]
XE	EPDM	-10 / +130	[°C]
Voering naam	Voering materiaal	Temperatuurbereik	
Eboniet	Hard rubber	-10 / +85	[°C]
NR	Natuurrubber	-10 / +85	[°C]
Andere membraan en voering materialen op aanvraag.			

Materiaal hulsvoering	Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur {continu} °C	Kv-waarde m³/h	Artikel
Hardrubber	EPDM	XE	DN25	PN10	160	EN-JL1040	ABS	-10	26	11589286
Hardrubber	EPDM	XE	DN32	PN10	180	EN-JL1040	ABS	-10	40	11589287
Hardrubber	EPDM	XE	DN40	PN10	200	EN-JL1040	ABS	-10	57	11589288
Hardrubber	EPDM	XE	DN50	PN10	230	EN-JL1040	ABS	-10	93	11259682
Hardrubber	EPDM	XE	DN65	PN10	290	EN-JL1040	ABS	-10	169	11589289
Hardrubber	EPDM	XE	DN80	PN10	310	EN-JL1040	Gietijzer	-10	228	11319737
Hardrubber	EPDM	XE	DN100	PN10	350	EN-JL1040	Gietijzer	-10	415	11412036
NR	NR	AA	DN25	PN10	160	EN-JL1040	ABS	-10	26	10052254
NR	NR	AA	DN32	PN10	180	EN-JL1040	ABS	-10	40	11080163
NR	NR	AA	DN40	PN10	200	EN-JL1040	ABS	-10	57	10052255
NR	NR	AA	DN50	PN10	230	EN-JL1040	ABS	-10	93	10052256
NR	NR	AA	DN65	PN10	290	EN-JL1040	Gietijzer	-10	169	10052257
NR	NR	AA	DN80	PN10	310	EN-JL1040	Gietijzer	-10	228	10052258
NR	NR	AA	DN100	PN10	350	EN-JL1040	Gietijzer	-10	415	10052259

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.