

Terugslagklep Type: 76 Brons Binnendraad (BSPP) PN16




Toepassingsgebied

- Geschikt voor pulserend perslucht.

Bijzonderheden

- Alleen toepasbaar voor horizontale inbouw.
- Ontwerp is gebaseerd op bufferwerking van klep en klepgeleiding.



Kenmerken

Type: 76

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

DN	L	H	Kv-waarde	Min. openingsdruk horizontaal	Gewicht
["]	mm	mm		[bar]	[kg]
3/8	65	28	2	0,2	0,2
1/2	65	28	4	0,2	0,2
3/4	75	39	8	0,2	0,4
1	90	42	12	0,2	0,7
1 1/4	105	45	20	0,2	1,4
1 1/2	120	56	33	0,2	2
2	145	67	52	0,2	3,1

Maat	150°C
3/8" - 2"	21 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.