



Slang Multipurpose AS, PVC zuigslang, antistatisch

Toepassing

- robuuste en zeer flexibele zuigslang voor algemene industriële toepassingen
- ook geschikt voor lichte overdruk
- geschikt voor aan- en afvoer van water, vervuild water met lichte chemicaliën, modder, gier, etc.
- bijzonder geschikt voor rioolreinigers

Temperatuurbereik

-20 °C tot +60 °C

Uitvoering

- PVC, grijs, voorzien van een harde, stootvaste blauwe spiraal
- inwendig glad, uitwendig licht gegolfd en slijtvast
- soepel en bestand tegen vervorming, ook bij lage temperaturen
- afleiden van elektrostatische oplading door middel van de static wire

Markering

"MULTIPURPOSE ..MM MADE IN EU"

Koppelingen

naar keuze

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
76	6.5	139	5.5	16.5	90	380	50	1.7	12407278
152	9	124	3	9	80	760	20		12407280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.