




## ASCO Magneetafsluiter drieweg fig. 33000 serie 356 messing binnendraad

### Toepassingsgebied

- Neutrale gassen.
- Neutrale vloeistoffen.
- Hydraulische olie.

### Bijzonderheden

- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Optioneel:
  - NPT binnendraad.
  - roestvaststalen afsluiterhuis.
  - spanningsloos geopend.
  - explosie veilig.
- Montagepositie bij voorkeur met spoel boven.
- Geschikt voor technisch vacuüm.



### Kenmerken

**Uitvoering:** Magneetafsluiter tweeweg

**Functie:** Spanningsloos gesloten NC

**Werking:** Direct werkend

**Frequentie:** 50Hz Hz

**Inclusief stekker:** Ja

**Min. drukverschil:** 0 bar

**Materiaal huis:** Messing

**Materiaal spoelbehuizing:** PBT

**Materiaal kortsluitring:** Koper

**Inschakelduur:** 100 %

Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Vermogen	Klepdoorlaat	Kvs-waarde	Max. viscositeit	Artikel
						W	mm	m <sup>3</sup> /h	mm <sup>2</sup> /s	
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		SPC 35011	24V AC	Stekker EN 175301-803 type A	5	1.6	0.08	40	13177278
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		SPC 35011	24V AC	Stekker EN 175301-803 type A	5	2.4	0.16	40	13406723
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		SPC 35011	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	6.9	1.6	0.08	40	13035435
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		SPC 35011	230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	5	1.6	0.08	40	12714968
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]		SPC22 35008	24V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	2.4	0.13	40	11489197
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]			24V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	1.2			11489191
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]		SPC22 35008	24V DC	Stekker EN 175301-803 type B	6.9	2.4	0.13	40	11489198

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Vermogen	Klepdoorlaat	Kvs-waarde	Max. viscositeit	Artikel
						W	mm	m <sup>3</sup> /h	mm <sup>2</sup> /s	
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)		SPC22 35008	230V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	2.4	0.13	40	11489196
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	SPC22 35008	24V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	1.6	0.08	40	11489194
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	SPC22 35008	24V DC	Stekker EN 175301-803 type B	6.9	1.2	0.05	40	11489192
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	SPC22 35008	24V DC	Stekker EN 175301-803 type B	6.9	1.6	0.08	40	11489195
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	SPC22 35008	230V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	1.2	0.05	40	11489190
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	SPC22 35008	230V AC	Stekker EN 175301-803 type B	4	1.6	0.08	40	11489193

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.