



ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33210 serie 320 messing

Toepassingsgebied

- Neutrale gasen zoals perslucht.
- Neutrale vloeistoffen, zoals water.
- Hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Robuuste constructie
- Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.

Kenmerken

Serie: 320

Type: 33210

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg

Aansluiting ontluchting(en): 1/4" [8]

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Inclusief stekker: Ja

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Min. drukverschil: 0 bar

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Nee

Explosieveilig: Nee


SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 90 °C

Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 75 °C

Toepassing

- Schone vloeistoffen en neutrale gasen tot 90 °C.



Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Vermogen	Inschakelvermogen	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Artikel
							mm	m ³ /h	bar	
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-101	24V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	2.4	0.1	10	11489173
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-101	24V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	3.2	0.21	6	11489176
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		1.6	0.08	11	12160035
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		2.4	0.1	8	11489174
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		3.2	0.21	4	11489177
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-118	115V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	2.4	0.1	10	13407102
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-117	230V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	2.4	0.1	10	11277640

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Vermogen	Inschakelvermogen	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Artikel
							mm	m³/h	bar	
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-117	230V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	3.2	0.21	6	11489175
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-117	230V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	4.4	0.3	3	13407099
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	400425-217	230V AC	50Hz	16,7 W / 35VA	78 VA	1.6	0.08	15	11612776

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.