



ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33211 serie 320 messing

Toepassingsgebied

- Neutrale gasen zoals perslucht.
- Neutrale vloeistoffen, zoals water.
- Hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Robuuste constructie.
- Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.

Kenmerken

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg

Functie: Spanningsloos open NO

Werking: Direct werkend

Frequentie: 50Hz Hz

Inclusief stekker: Ja


Min. drukverschil: 0 bar

Materiaal huis: Messing

Materiaal spoelbehuizing: PBT

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %



Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Klepdoorlaat mm	Afdichting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
	1/4" [8]		24V DC					11489183
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 35030	24V AC	Stekker EN 175301-803 type A	2.4	NBR	65	11489179
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 35030	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	2.4	NBR	65	11489180
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]		230V AC		3.2	NBR	65	11489181
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 35030	230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	2.4	NBR	65	11489178

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.