




ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400 serie 327 messing

Toepassingsgebied

- Als stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Als meng- of verdeel afsluiter voor:
 - Neutrale gasen zoals perslucht.
 - Neutrale vloeistoffen zoals water.
 - Hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Geschikt voor lage omgevingstemperatuur.
- Standaard goedkeur IEC61508 SIL 3 geschikt.
- Universele uitvoering.
- Universele uitvoering.



Kenmerken

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg

Functie: Universeel

Werking: Direct werkend

Frequentie: 50Hz Hz

Inclusief stekker: Ja

Min. drukverschil: 0 bar

Materiaal huis: Messing

Materiaal spoelbehuizing: PBT

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Klepdoorlaat mm	Max. viscositeit mm ² /s	Afdichting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Mediumtemperatuur °C	Artikel
			24V DC							11606859
Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]		230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12427363
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		24V AC	Stekker EN 175301-803 type A	5.7		NBR	IP65		12427343
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	SPC 35030	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	5.7	65	FPM (FKM)	IP65	20 / 120	11362207
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		24V DC		5.7		FPM (FKM)		-20 / 120	12427345
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12427362
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	SPC 35047	230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	5.7	65	FPM (FKM)	IP65	20 / 120	11815267
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]		230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12427361
Binnendraad (NPT)	1/2" [15]		24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12427367

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Klepdoorlaat mm	Max. viscositeit mm ² /s	Afdichting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Mediumtemperatuur °C	Artikel
Binnendraad (NPT)	1/2" [15]		230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12103888
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]	SPC 35030	24V DC		5.7		FPM (FKM)			11538464
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]		24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		11602539
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]		24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	5.7		NBR	IP65		12427347
Binnendraad (NPT)	1/4" [8]		230V AC	Stekker EN 175301-803 type A	12		NBR	IP65		12427366

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.