



SPIRAX SARCO Drukreduceerventiel Type 5900 serie DP27 nodulair gietijzer flens

Kenmerken

Serie: DP27
Type: 5900
Uitvoering: Indirect werkend
Aansluiting: Flens
Max. inlaatdruk: 17 bar
Mediumtemperatuur: -10 / 232 °C
Geschikt voor gasen: 0
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1049
Materiaal klep: 1.4057
Materiaal zitting: 1.4057

Kenmerken (2)

Materiaal membraan: Fosforbrons
Materiaal veer: Veerstaal
Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer
Materiaal filterelement: Messing
Met koppelingen: Nee
Terugstroombeveiliging: Nee

DN	B [mm]	E mm	F mm	D mm	A, A1 mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m3/uur]
½ LC	185	234	130	364	160	12	1
½	185	234	130	364	160	12	2,8
¾	185	234	130	364	160	12	5,5
1	207	240	148	388	180	13	8,1
15LC	185	234	130	364	130	12,8	1
15	185	234	130	364	130	12,8	2,8
20	185	234	130	364	150	13,7	5,5
25	207	240	148	388	160	16	8,1
32	207	240	148	388	180	17	12
40	255	255	178	433	200	29	17
50	255	255	178	433	230	31,5	28

Max. inlaatdruk en temperatuur

17 bar - 232°C

Minimaal drukverschil

10% van de inlaatdruk

Drukverhouding

max. 10 : 1

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN15	LC	1	0.2 / 17	11814006
DN15	LC	1	0.2 / 3	11813989
DN15	Standaard	2.8	0.2 / 3	11813990
DN15	Standaard	2.8	0.2 / 17	11814005
DN20	Standaard	5.5	0.2 / 17	11813992
DN20	Standaard	5.5	0.2 / 3	11813991
DN25	Standaard	8.1	0.2 / 17	11813993
DN32	Standaard	12	0.2 / 3	11813994
DN32	Standaard	12	0.2 / 17	11813995

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
DN40	Standaard	17	0.2 / 17	11813996
DN50	Standaard	28	0.2 / 17	11813998
DN50	Standaard	28	0.2 / 3	11813997

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.