

CONTARINI Cilinder dubbelwerkend serie HM0PM



- Dubbelwerkende cilinder.
- Max. druk: 350 bar.
- Max. snelheid: 0,5 m/s.
- Temperatuurbereik: - 25 tot +80°C.
- Onbehandeld.
- Andere lengtes/slag/uitvoering op aanvraag mogelijk.

Kenmerken

Type: HM0PM

Type (DW/EW): Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 350 bar

Stang bevestiging: Geen

Bodem bevestiging: Geen

Boring mm	Aantal plunjers	Buitendiameter zuigerstang mm	Slag mm	Inbouwmaat mm	Olieaansluitingen	Artikel
60	1	40	200	350	3/8" BSP	12953352
60	1	40	400	550	3/8" BSP	12953353
60	1	40	600	750	3/8" BSP	12953354
60	1	40	800	950	3/8" BSP	12953355
60	1	40	1000	1,150	3/8" BSP	12953356
70	1	40	200	375	3/8" BSP	12953357
70	1	40	400	575	3/8" BSP	12953358
70	1	40	600	775	3/8" BSP	12953359
70	1	40	800	975	3/8" BSP	12953360
70	1	40	1000	1,175	3/8" BSP	12953361
80	1	50	200	395	1/2" BSP binnendraad	12953362
80	1	50	400	595	1/2" BSP binnendraad	12953363
80	1	50	600	795	1/2" BSP binnendraad	12953364
80	1	50	800	995	1/2" BSP binnendraad	12953365
80	1	50	1000	1,195	1/2" BSP binnendraad	12953366
90	1	60	200	400	1/2" BSP binnendraad	12953367
90	1	60	400	600	1/2" BSP binnendraad	12953368
90	1	60	600	800	1/2" BSP binnendraad	12953369
90	1	60	800	1,000	1/2" BSP binnendraad	12953370
90	1	60	1000	1,200	1/2" BSP binnendraad	12953371
100	1	60	200	405	1/2" BSP binnendraad	12953372
100	1	60	400	605	1/2" BSP binnendraad	12953374
100	1	60	600	805	1/2" BSP binnendraad	12953375
100	1	60	800	1,005	1/2" BSP binnendraad	12953376
100	1	60	1000	1,205	1/2" BSP binnendraad	12953377
120	1	70	200	435	1/2" BSP binnendraad	12953378
120	1	70	400	635	1/2" BSP binnendraad	12953379
120	1	70	600	835	1/2" BSP binnendraad	12953380
120	1	70	800	1,035	1/2" BSP binnendraad	12953381
120	1	70	1000	1,235	1/2" BSP binnendraad	12953382

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.