

AKO Slangafsluiter fig. 210R pneumatisch bediend laseind DIN 11850 serie 2




Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen slangpilaaraansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.

Kenmerken

Type: 210R



Materiaal huis	Nom. binnendiameter	Materiaal slang/manchet	Figuur nummer ERIKS groep	Voldoet aan EC1935/2004	Artikel
Aluminium	DN65	NR (natuurrubber) wit	210	Nee	12392117
Roestvaststaal (RVS)	DN15	EPDM	210	Nee	12306144
Roestvaststaal (RVS)	DN20	EPDM	210	Nee	12381073
Roestvaststaal (RVS)	DN25	EPDM	210	Nee	12369865
Roestvaststaal (RVS)	DN50	EPDM	210	Nee	12306145
Roestvaststaal (RVS)	DN65	EPDM	210	Nee	12378740
Roestvaststaal (RVS)	DN65	NR (natuurrubber) wit	210	Nee	12225684

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.