


AKO Slangafsluiter fig. 210T pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676



Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen Tri-clamp aansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.



Kenmerken

Type: 210T

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Tri-clamp

Normering aansluiting: DIN 32676

Bediening: Pneumatisch

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Nom. binnendiameter	Materiaal slang/manchet	Max. stuurdruk bar	Max. werkdruk bar	Artikel
DN25	NR (natuurrubber) wit	8	6	12360341
DN50	NR (natuurrubber) wit	8	6	12377368

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.