


DANFOSS CETOP plunjer 2A V



- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Kenmerken

Uitvoering: Opbouw

Grootte: NG10/Cetop 5

Uitvoering klep: 4/2

Bediening: Elektrisch



Uitvoering	Max. werkdruk	Max. oliestroom	Spanning	Max. druk op T	Elektrische aansluiting	Aantal magneten per ventiel	Opties	Artikel
	bar	l/min		bar				
Conventioneel	315	120	24 VDC	160	DIN-stekker	1		1033901
Conventioneel	315	120	24 VDC	160	DIN-stekker	1	Soft shift mogelijkheid	12468354

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.