


AKO Slangafsluiter fig. 210DR pneumatisch bediend binnendraad BSPP



Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.



Kenmerken

Aansluiting: Binnendraad [BSPP]

Bediening: Pneumatisch

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Nom. binnendiameter	Materiaal slang/manchet	Max. stuurdruk bar	Max. werkdruk bar	Artikel
1" [25]	NR (natuurrubber)	8	6	12327269
1.1/4" [32]	NR (natuurrubber)	8	6	12362038
1.1/2" [40]	NR (natuurrubber)	8	6	12226153
2" [50]	NR (natuurrubber)	8	6	12311743
3/8" [10]	NR (natuurrubber)	8	6	12356112
1/2" [15]	NR (natuurrubber)	8	6	12369371
3/4" [20]	EPDM	8	6	12362037
1.1/4" [32]	EPDM	8	6	12304520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.