


AKO Slangafsluiter fig. 210DR pneumatisch bediend binnendraad BSP



Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.



Materiaal huis	Nom. binnendiameter	Materiaal slang/manchet	Figuur nummer ERIKS groep	Voldoet aan EC1935/2004	Artikel
Aluminium	1" [25]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12327269
Aluminium	1.1/4" [32]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12362038
Aluminium	1.1/2" [40]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12226153
Aluminium	2" [50]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12311743
Roestvaststaal [RVS]	3/8" [10]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12356112
Roestvaststaal [RVS]	1/2" [15]	NR [natuurrubber]	210	Nee	12369371
Roestvaststaal [RVS]	3/4" [20]	EPDM	210	Nee	12362037
Roestvaststaal [RVS]	1.1/4" [32]	EPDM	210	Nee	12304520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.