



## BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32248 serie 6211 messing binnendraad

### Toepassingsgebied

- Neutrale gasen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.

### Bijzonderheden

- Hoge doorstroomcapaciteit.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Compact.
- Zonder stekker.

### Kenmerken

**Serie:** 6211

**Type:** 32248

**Functie:** Normaal gesloten (NC)

**Werking:** Indirect werkend

**Elektrische aansluiting:** Stekker EN 175301-803 type B

**Materiaal huis:** Messing

**Kwaliteitsklasse:** CW617N [CuZn40Pb2]

**Afdichting:** NBR

**Materiaal spoelbehuizing:** Epoxy

**Materiaal kortsluitring:** Koper

**Materiaal membraan:** NBR

### Kenmerken (2)

**Inschakelduur:** 100 %

**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP65

**Noodhandbediening:** Geen

**Explosieveilig:** Nee

**Mediumtemperatuur:** Van 0 °C tot 70 °C

**Omgevingstemperatuur:** Van 0 °C tot 55 °C

| Maat procesaansluiting | Procesaansluiting  | Doorlaat | Kvs-waarde | Min. drukverschil | Max. drukverschil | Spoeltype   | Voedingsspanning | Vermogen                | Inschakelvermogen | Artikel  |
|------------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------|
|                        |                    | mm       | m³/h       | bar               | bar               |             |                  |                         |                   |          |
| 1/2" [15]              | Binnendraad (BSPP) | 10       | 1.9        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V AC           | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340112 |
| 1/2" [15]              | Binnendraad (BSPP) | 10       | 1.9        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340110 |
| 1/2" [15]              | Binnendraad (BSPP) | 10       | 1.9        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340111 |
| 1/2" [15]              | Binnendraad (BSPP) | 13       | 3.6        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340100 |
| 1/2" [15]              | Binnendraad (BSPP) | 13       | 3.6        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340122 |
| 1" [25]                | Binnendraad (BSPP) | 20       | 8.3        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340118 |
| 1" [25]                | Binnendraad (BSPP) | 20       | 8.3        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340102 |
| 3/4" [20]              | Binnendraad (BSPP) | 13       | 3.6        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340113 |
| 3/4" [20]              | Binnendraad (BSPP) | 13       | 3.6        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340114 |
| 3/4" [20]              | Binnendraad (BSPP) | 20       | 8.3        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V AC           | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340116 |
| 3/4" [20]              | Binnendraad (BSPP) | 20       | 8.3        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340115 |
| 3/4" [20]              | Binnendraad (BSPP) | 20       | 8.3        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340117 |
| 3/8" [10]              | Binnendraad (BSPP) | 10       | 1.9        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V AC           | 4 W / 6 VA              | 9 VA              | 13340120 |
| 3/8" [10]              | Binnendraad (BSPP) | 10       | 1.9        | 0.5               | 10                | SPC22 35151 | 24V DC           | 4 W [heet] / 5 W [koud] |                   | 13340119 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Maat<br>procesaansluiting | Procesaansluiting  | Doorlaat | Kvs-waarde | Min.<br>drukverschil | Max.<br>drukverschil | Spoeltype   | Voedingsspanning | Vermogen   | Inschakelvermogen | Artikel  |
|---------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|----------|
|                           |                    | mm       | m³/h       | bar                  | bar                  |             |                  |            |                   |          |
| 3/8" [10]                 | Binnendraad [BSPP] | 10       | 1.9        | 0.5                  | 10                   | SPC22 35151 | 230V AC          | 4 W / 6 VA | 9 VA              | 13340121 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.