



BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32258 serie 5282 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale en licht agressieve gasen en vloeistoffen en licht vervuilde media.

Bijzonderheden

- Klapanker systeem met scheidingsmembraan.
- Waterslag dempend.
- Instelbare open- en sluitijd middels 2 naaldventielen.
- Zonder stekker.

Kenmerken

Serie: 5282

Type: 32258

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal membraan: NBR

Kenmerken (2)

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Ja

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van 0 °C tot 80 °C

Omgevingstemperatuur: Van 0 °C tot 55 °C

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	20	0.2	10	SPC 35310	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340038
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	20	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13340040
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	20	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340039
1.1/4" [32]	Binnendraad [BSPP]	32	20	0.2	10	SPC 35310	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340041
1.1/4" [32]	Binnendraad [BSPP]	32	20	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13340043
1.1/4" [32]	Binnendraad [BSPP]	32	20	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340042
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	13	4	0.2	10	SPC 35310	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340036
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	13	4	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13339980
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	13	4	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13339982
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	0.2	10	SPC 35310	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340032
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13339987
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13311163
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	50	40	0.2	10	SPC 35310	24V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340033
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	50	40	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13340035
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	50	40	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340034

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansl- uiting	Procesaansl- uiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingssp- anning	Vermogen	Inschakelver- mogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	0.2	10	SPC 35310	24V DC	8 W [heet] / 11 W [koud]		13339983
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13339985
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	0.2	10	SPC 35310	230V AC	8 W / 14 VA	24 VA	13340037

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.