



BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32350 serie 6213EV messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 6213EV

Type: 32350

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 21 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: PA

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: NBR

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosie veilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 80 °C

Omgevingstemperatuur: Van 0 °C tot 55 °C

Toepassing

- Neutrale vloeistoffen als water en lichte olie.

Technische informatie

- Waterslag dempend.
- Exclusief stekker.

Opties

- Leverbaar met KTW/W270 en NEN-EN-IEC60730-2-8 keur.

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m ³ /h	bar	bar					
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	40	30	0.5	10	SPC 35181	24V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340245
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	40	30	0.5	10	SPC 35182	24V DC	21 W [heet] - 28 W [koud]		13340244
1.1/2" (40)	Binnendraad (BSPP)	40	30	0.5	10	SPC 35181	230V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340246
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35181	24V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340242
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35182	24V DC	21 W [heet] - 28 W [koud]		13340241
1.1/4" (32)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35181	230V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340243
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340224
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340223
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	10	1.9	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340225
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	36 VA	13340227
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340226
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	13	3.6	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	36 VA	13340228
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	38 VA	13340236
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340235
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	20	8.3	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	38 VA	13340237
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35181	24V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340239
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35182	24V DC	21 W [heet] - 28 W [koud]		13340238
1" (25)	Binnendraad (BSPP)	25	11	0.5	10	SPC 35181	230V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340240

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansl- uiting	Procesaansl- uiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingssp- anning	Vermogen	Inschakelver- mogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/4" [8]	Binnendraad [BSPP]	10	1.3	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340218
1/4" [8]	Binnendraad [BSPP]	10	1.3	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13332712
1/4" [8]	Binnendraad [BSPP]	10	1.3	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340219
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	40	30	0.5	10	SPC 35181	24V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340248
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	40	30	0.5	10	SPC 35182	24V DC	21 W [heet] - 28 W [koud]		13340247
2" [50]	Binnendraad [BSPP]	40	30	0.5	10	SPC 35181	230V AC	16 W / 37 VA	150 VA	13340249
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	36 VA	13340230
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340229
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	13	3.6	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	36 VA	13340231
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	38 VA	13340233
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340232
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	8.3	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	38 VA	13340234
3/8" [10]	Binnendraad [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC 35160	24V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340221
3/8" [10]	Binnendraad [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC 35163	24V DC	10 W [heet] - 11 W [koud]		13340220
3/8" [10]	Binnendraad [BSPP]	10	1.9	0.5	10	SPC 35160	230V AC	8 W / 14 VA	34 VA	13340222

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.