




BURKERT Magneetafsluiter 2/2 Type: 32356 serie 290 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale gassen en vloeistoffen, zoals gas, water en hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Waterslagdempend.
- Uitvoering ST met EPDM dichting voor heet water en lage druk stoom.



Kenmerken

Serie: 290

Type: 32356

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Min. drukverschil: 0 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N (CuZn40Pb2)

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Kenmerken (2)

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: NBR

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 55 °C

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Mediumtemperatuur	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	16	12	SPC 35194	24V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340065
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	16	12	SPC 35195	24V AC/DC	9 W	100 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340064
1.1/2" [40]	Binnendraad [BSPP]	40	16	12	SPC 35194	230V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340015
1.1/4" [32]	Binnendraad [BSPP]	32	16	12	SPC 35194	24V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340067
1.1/4" [32]	Binnendraad [BSPP]	32	16	12	SPC 35195	24V AC/DC	9 W	100 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340066
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	12	1.8	16	SPC 35190	24V AC	10 W / 25 VA	100 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340000
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	12	1.8	16	SPC 35192	24V AC/DC	6 W	80 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340011
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	12	1.8	16	SPC 35190	230V AC	10 W / 25 VA	100 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340002
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	16	SPC 35194	24V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 90 °C	13340009
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	16	SPC 35195	24V AC/DC	9 W	100 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340012
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	10	16	SPC 35194	230V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340006
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	16	SPC 35194	24V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340013
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	16	SPC 35195	24V AC/DC	9 W	100 VA	Van -10 °C tot 90 °C	13340010
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	20	6.5	16	SPC 35194	230V AC	16 W / 32 VA	120 VA	Van -10 °C tot 80 °C	13340004

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.