



BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33050 serie 6014 messing

Toepassingsgebied

- Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Voor neutrale gasen, zoals perslucht, water en hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Exclusief stekker.

Kenmerken

Serie: 6014
Type: 33050
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Inclusief stekker: Nee
Doorlaat: 2 mm
Kvs-waarde: 0.11 m³/h
Max. viscositeit: 21 mm²/s
Min. drukverschil: 0 bar
Max. drukverschil: 10 bar
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N [CuZn40Pb2]
Afdichting: FPM (FKM)

Kenmerken [2]

Materiaal spoelbehuizing: Polyamide
Materiaal kortsluitring: Koper
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 100 °C
Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 55 °C

Proceesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 35160	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Ja	13339978
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 35160	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Nee	13339979
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 35160	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8 W		Ja	13311112
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 35160	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Ja	13313432
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC 35160	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Nee	13339989
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC 35160	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Ja	13340075
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC 35160	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8 W		Nee	13339990
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC 35160	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8 W		Ja	13339986
Binnendraad (BSPP)	1/8" [6]	M5	SPC 35160	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Nee	13339988

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/8" (6)	M5	SPC 35160	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	8 W / 17 VA	24 VA	Ja	13339984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.