



BURKERT Stuurventiel 5/2 fig. 34520 type 6519 polyamide

Toepassingsgebied

- Stuurventiel voor enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Voor neutrale gasen, zoals perslucht.

Bijzonderheden

- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Kenmerken

Serie: 6519
Type: 34520
Uitvoering: Inline 5/2-weg
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting: 1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Inclusief stekker: Nee
Doorlaat: 8 mm
Kvs-waarde: 1.18 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar

Kenmerken (2)

Max. drukverschil: 8 bar
Materiaal huis: Polyamide
Afdichting: NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing: PA
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: -10 / 50 °C

Maat luchttoevoer aansluiting	Diameter luchttoevoer	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Noodhandbediening	Omgevingstemperatuur	Artikel
1/4" BSP	1/4" BSP	SPC	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	2 W	11 VA	Ja	Van -25 °C tot 55 °C	13339962
1/4" BSP	1/4" BSP	SPC	230V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type A	2 W	11 VA	Ja	Van -25 °C tot 55 °C	13339961

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.