

SKF Agri-Hub Serie: BAA

De Agri Hub is een geïntegreerd lagersysteem dat voor het leven gesmeerd en afgedicht is. De flens op de buitenring heeft schroefdraad voor het bevestigen van de schijf. De schroefdraad is geïntegreerd in de binnenring, wat eenvoudige montage op vrijwel elke gewasdrager maakt.

Eigenschappen

- Veilige afdichting tegen stro, stof en stenen
- Hoogwaardige afdichting tegen water, sneeuw, modder en vuil
- Stijve, krachtige lagers voor impactabsorptie
- De gegalvaniseerde behuizing is corrosiebestendig tegen kunstmest en hogedrukreiniger
- Beschermkap voor het vervangen van schijven

Typische toepassingen

- Trekkersnelheid: 5-20 km/h
- Schijfsnelheid: 90 - 350 rpm
- Schijfdiameter: 300 tot 800 mm
- Belasting: max. 3 kN [toegepast op de bovenkant van de schijf]
- Temperatuur: -20 tot +50 °C [statisch: -50 °C]
- Moeilijke bedrijfsomstandigheden: stro, stenen, kunstmest, modder, onzuiverheden, water, sneeuw en hogedrukreiniging

Montage-instructies

- Schroeven bevestigingsmoment: 100 Nm
- Moerenkoppel: 300 Nm
- Borgmoer

Kenmerken

Serie: BAA

Fabrikant ID	Hoogte mm	Breedte mm	Hartafstand bevestigingsgaten mm	Materiaal huis	Artikel
BAA 0003	117	59	98	Staal, electrolytisch verzinkt	13199454
BAA-0004	117	102	98	Staal, electrolytisch verzinkt	13199455
BAA-0006	117	102	98	Staal, electrolytisch verzinkt	13199456
BAA-0012	117	102	98	Staal, electrolytisch verzinkt	13199457

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.