

## ECON® Radiatorvoetventiel Type: 2450 Messing Haakse uitvoering Staartstuk/binnendraad




### Toepassingsgebied

- Verwarming en koelsystemen.

### Bijzonderheden

- 2 Functies.
- Voorinstelbaar.
- Afsluitbaar.



### Kenmerken

**Type:** 2450

**Uitvoering:** Staartstuk/binnendraad

**Materiaal huis:** Messing

**Oppervlaktebescherming:** Vernikkeld

**Haakse uitvoering:** Ja

**Aftapbaar:** Nee

**Vulbaar:** Nee

**Materiaal staartstuk:** Messing

**Materiaal binnenwerk:** Messing

**Materiaal wartelmoer:** Messing

**Materiaal kap:** Messing

**Bediening:** Inbus

**Voorinstelbaar:** Ja

**Afsluitbaar:** Ja

### Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	A mm	B mm	C mm	F ["]	G ["]
3/8	42,5	49	20,5	3/8	3/8
1/2	43	53	23	1/2	1/2
3/4	46	63	23	3/4	3/4

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	10bar
Max. temperatuur	120°C

Maat radiatorsluiting	Afdichting	Artikel
1/2" [15]	EPDM	11812875
3/4" [20]	EPDM	11812876
3/8" [10]	EPDM	11812874

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.