


ECON® Wormwielkast fig. 4023 gietijzer



Gietijzeren wormwielkasten compleet met handwiel en standindicatie, compacte robuuste bouwvorm en een zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding.

Met behulp van de verwisselbare inserts [Figuur 4023X] zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters.

Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd. Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.



Kenmerken

Type: 4023

Kwaliteitsklasse behuizing: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Polyurethaan

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal positieindicator: PP

Materiaal worm as: 1.4305

Beschermingsgraad (IP): 65

Toepassingsgebied: Binnen

Geschikt voor onderwater: Nee

Fig.nr.	Type	Uitgaand Moment	A	B	D	d	L	M	H	h
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4023	AB150N	150 Nm	42,5	80	ø12	ø4	zie 1)	zie 1)	53	26.5
4023	AB210N	330 Nm	52	102	ø15	ø5	zie 1)	zie 1)	63	28.6
4023	AB215N	500 Nm	52	102	ø15	ø5	zie 1)	zie 1)	63	28.6
4023	AB550N	1000Nm	71	138	ø20	ø6	zie 1)	zie 1)	87	40.5
4023	AB880N	2000Nm	86	200	ø20	ø6	zie 1)	zie 1)	94.5	42
4023	AB1250N	2350Nm	104,5	220	ø20	ø6	zie 1)	zie 1)	103	48
4023	AB1950N	5500Nm	130	285	ø25	ø8	zie 1)	zie 1)	124	55

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Afmetingen insert mm	Vorm opnemer	Montageflens	Montageflens 2	Montageflens 3	Artikel
19	Vierkant volgens DIN of ISO	F05	F07		12056737
	Vierkant volgens ISO	F05	F07	F10	13423887
22	Vierkant volgens DIN of ISO	F05	F07	F10	12363608
	Vierkant volgens ISO	F05	F07		12248259
	Vierkant volgens DIN of ISO	F05	F07	F10	12978810

Afmetingen insert mm	Vorm opnemer	Montageflens	Montageflens 2	Montageflens 3	Artikel
	Vierkant volgens DIN of ISO	F10	F12		12359244
22	Vierkant volgens DIN	F12			13423872
27	Vierkant volgens DIN	F12			13423883
27	Vierkant volgens ISO	F12			12630194
36	Vierkant volgens ISO	F14			13295700
45	Spiebaan	F14			13423884
70	Spiebaan	F16			13423886
46	Vierkant volgens ISO	F16			13423885

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.