



WIKA Druktransmitter fig. 30008 serie IS3 roestvaststaal buitendraad

Kenmerken

Serie: IS3

Type: 30008

Drukeenheid: bar

Nauwkeurigheidsklasse BFSL: 0.2 %

Meetelement: Dunfilm

Type membraan: Binnenliggend

Met display: Nee

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal sensor: Roestvaststaal RVS 316Ti

Max. druk: 75 bar

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosie veilig: Ja

Explosieklasse: II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6

Goedkeuringen: ATEX IECEx, GL

Mediumtemperatuur: Van -20 tot 80 °C °C

Omgevingstemperatuur: Van -20 tot 80 °C [70 °C - T4/T5] [60 °C - T6] °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Tankopslag

Meetbereik	Nauwkeurigheidsklasse	Uitgangssignaal	Aansluiting	Maat procesaansluiting	Normering draadaansluiting	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Materiaal huis	Max. druk bar	Artikel
-1 / 1.5	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	4.5	13445923
0 / 0.25	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	0.75	13445904
0 / 0.4	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	1.2	13445910
0 / 0.6	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	1.8	13445905
0 / 2.5	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	7.5	13445908
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	12	13445912
0 / 6	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	18	13445911
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	30	13445906
0 / 16	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	48	13445907
0 / 25	0.5 %	4 - 20 mA	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	10 - 30V DC	Stekker EN 175301-803 type A	Roestvaststaal (RVS)	75	13445909

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.