




ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32018 serie 262-263K-LT messing cryogeen binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale cryogene gasen en vloeistoffen.

Bijzonderheden

- Tot medium temperatuur -196°C.



Kenmerken

Serie: 262-263K-LT

Type: 32018

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Min. drukverschil: 0 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Afdichting: PTFE

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Kenmerken [2]

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Aansl. ["]	Spoeltype	Vermogen	A [mm]	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht [kg]	
1/8	SPC	35030	~ 55 / 23 VA	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
1/8	SPC	35030	<td> 11,2 Watt	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
1/4	SPC	35031	~ 78 / 35 VA	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
1/4	SPC	35030	<td> 11,2 Watt	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
1/4	SPC	35030	~ 55 / 23 VA	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
3/8	SPC	35031	~ 78 / 35 VA	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
3/8	SPC	35030	<td> 11,2 Watt	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7
3/8	SPC	35030	~ 55 / 23 VA	86	50	30	48	45	68	83	100	0,7

Aansl. ["]	Doorlaat [mm]	Spoeltype	dP Min. [bar]	Max. toelaatbaar drukverschil			
				Lucht/gassen		Cryogene vloeistoffen	
				[=DC]		[~AC]	
				[=DC]		[~AC]	
1/8	3,2	SPC 35030	0	5		9	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansl.	Doorlaat	Spoeltype	dP Min.	Max. toelaatbaar drukverschil		Cryogene	vloeistoffen	
				Lucht/gassen				
1/4	5,6	SPC 35030	0	2	-	2	-	
1/4	5,6	SPC 35031	0	-	7	-	7	
1/4	7,1	SPC 35030	0	1	3	1	3	
3/8	5,6	SPC 35030	0	2	7	2	7	
3/8	7,1	SPC 35030	0	1	3	1	3	
Medium temperatuur: -196° C tot 90°C								
Omgevingstemp- eratuur: -20°C tot 75 en 50°C bij spoeltype SPC 35031								

Maat procesaansl- uiting	Procesaansl- uiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingssp- anning	Vermogen	Inschakelver- mogen	Mediumtem- peratuur	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.63	6.9	238613-106	24V AC	17,1 W / 40 VA	70 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13448297
1/4" [8]	Binnendraad (NPT)	5.6	0.63	2.9	238913-106	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		Van -196 °C tot 60 °C	13448298
1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	7.1	0.6	3	SPC 35030	24V AC	10,5 W	55 VA	Van -196 °C tot 90 °C	11815098
1/4" [8]	Binnendraad (BSPP)	7.1	0.6	3	SPC 35030	230V AC	10,5 W	55 VA	Van -196 °C tot 90 °C	11815101
1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	3.2	0.3	10.7	238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13448323
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.63	6.2	238613-106	24V AC	17,1 W / 40 VA	70 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13706495
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.63	2.9	238913-106	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		Van -196 °C tot 60 °C	13448301
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.63	6.2	238613-159	230V AC	17,1 W / 40 VA	70 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13448302
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	7.1	0.76	4	238613-106	24V AC	17,1 W / 40 VA	70 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13448299
3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	7.1	0.76	4	238613-159	230V AC	17,1 W / 40 VA	70 VA	Van -196 °C tot 60 °C	13448300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.