

ECON® Buisveer manometer Type: 3663 achter aansluiting messing voorflens



Kenmerken

Type: 3663
Uitvoering: Buisveermanometer
Incl blow-out: Nee
Montage manometer: Voorflens
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS) gepolijst
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Beschermingsklasse: IP65
Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C
Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing



- Industrie.
- Installatietechniek.
- Hydrauliek.

Technische informatie

- Geschikt voor gasen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.
- Excentrische aansluiting bij kastdiameter R63.
- Centrische aansluiting bij kastdiameter R100.

Opties

- Dempingschroef in de aansluiting.
- Proces aansluiting NPT.
- Kastdiameter R100.



Maattabel:

Kastdiameter	G	b	D	d2	g	SW	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
R63	1/4"	32	68	85	57	14	0.3

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Secundaire schaalindeling	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat proces aansluiting	Materiaal kast	Artikel
63	-1 / 0	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13349275
63	-1 / 1.5	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14536699

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Secundaire schaalindeling	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaan- sluiting	Materiaal kast	Artikel
63	-1 / 3	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14528690
63	-1 / 5	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13466718
63	-1 / 9	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14543387
63	-1 / 15	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13471077
63	0 / 1	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14041198
63	0 / 1.6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14538860
63	0 / 4	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13485807
63	0 / 6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14077279
63	0 / 10	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	12218005
63	0 / 16	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13349268
63	0 / 25	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	12945195
63	0 / 40	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13349274
63	0 / 60	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	12988165
63	0 / 100	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14007937
63	0 / 160	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14077281
63	0 / 160	bar	0 - 2300	psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	13349272
63	0 / 250	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	12986860
63	0 / 400	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	12722988
63	0 / 400	bar	0 - 6000	psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	14543386
										14539576

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.