



VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer DVGW (gas) Stomplas PN10/16

Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van epoxy coating, PN16.

Kenmerken

Serie: BETA® 300

Type: 21118

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Stomplas

Normering las aansluiting: SDR 11

Type spindelafdichting: O-ring

Materiaal schuif: Nodulair gietijzer rubber gecoat

Materiaal spindel: 1.4057

Materiaal spindelafdichting primair: NBR

Materiaal kopstuk: EN-JS1030

Materiaal kopstuk pakking: NBR

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Goedkeuringen: DVGW


DVGW (gas): Ja

Technische informatie

- Met DVGW Gas goedkeur.
- Driezijdige O-ringafdichting.
- Duurzame constructie met innovatieve ontwikkelingen, zoals kunststof glijbussen rond de schuif die lage bedieningsmomenten garanderen.
- Epoxy coating opgebracht volgens de GSK-richtlijnen, min. 300 µm, geel.
- Geschikt voor vacuüm tot 90%.

Opties

- Leverbaar met handwiel (type: 21110), wormwielkast of spindelverlenging met inbouwgarntuut (type: 21111).
- Leverbaar met pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijving.
- Leverbaar met positieterugmelding, zowel op de handbediende als geautomatiseerde afsluiters.



Toepassing

- Bestemd voor (aard-)gas toepassingen.
- Geschikt voor boven- en ondergrondse montage.
- Aanbevolen in: Hernieuwbare en nieuwe energiebronnen

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm			mm				bar	
EN-JS1030	DN50	63	PN16	Fabrikant standaard	566	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450100
EN-JS1030	DN80	90	PN16	Fabrikant standaard	740	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450101
EN-JS1030	DN100	110	PN16	Fabrikant standaard	775	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450102
EN-JS1030	DN100	125	PN16	Fabrikant standaard	775	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450103
EN-JS1030	DN125	140	PN16	Fabrikant standaard	862	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450104
EN-JS1030	DN150	160	PN16	Fabrikant standaard	902	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450105
EN-JS1030	DN150	180	PN16	Fabrikant standaard	982	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450106
EN-JS1030	DN200	225	PN10	Fabrikant standaard	1099	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	10	13450107
EN-JS1030	DN200	225	PN16	Fabrikant standaard	1129	Vrij aseinde	Geflensd kopstuk	NBR	16	13450108

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.