


ASCO Stuurventiel 3/2 fig 33500 serie 551 aluminium



Kenmerken

Serie: 551
Type: 33500
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat: 6 mm
Kvs-waarde: 0.75 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar
Max. drukverschil: 10 bar
Materiaal huis: Aluminium zwart geanodiseerd
Afdichting: NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing: Epoxy
Materiaal kortsluitring: Koper
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Kenmerken [2]

Noodhandbediening: Ja
Explosieveilig: Nee
Explosieklasse: II 2G/D Ex mb II T3 / Ex mD
ATEX Zone: Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx, SIL
Mediumtemperatuur: Van -25 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur: Van -25 °C tot 60 °C

Proceesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Inclusief stekker	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 400904-542	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W [warm] - 3 W [koud]		12162507
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	400127-098	115V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	13410588
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	M5	400127-097	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	11553444

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.