


KEMPER Plugkraan Serie: KP686 04 Brons DVGW Elektrisch bediend Buitendraad (BSPP)



Kenmerken

Serie: KP686 04
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Elektrisch bediend
Spanningsloos gesloten: Nee
Volle doorlaat: Ja
Afdichting: EPDM
Materiaal plug: Brons
Max. mediumtemperatuur (continu): 75 °C
DVGW: Ja

Toepassing

- Afsluiter voor drinkwater en heet tapwater.
- Aan te sluiten aan het KHS-Logic besturingssysteem of aan een gebouwbeheersysteem (GBS).
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Elektrische afsluiter combineerbaar met spoelsysteem.
- Uiterst drukverliesarm.
- Metalen delen, die met het medium in aanraking komen, van roestvaststaal en brons.
- Servomotor 230V AC als 2-puntsbesturing met terugmelding en stappenmotor.
- Beschermingsklasse IP54.
- Onderhoudsvrije motor.
- 90° draaibaar.
- Voorkomt drukstoten.
- Met zelfcentrerende asadapter en vaste flens voor montage op de afsluiter.
- Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
- Uitneembaar bovendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en roestvaststalen sluitelement.
- Vrij van dode ruimtes.

Goedkeuring

- DVGW certificaat.
- Geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Voedingsspanning	Artikel
3/4" [20]	PN16	73	230V AC	13402073
1" [25]	PN16	73	230V AC	13402050
1.1/4" [32]	PN16	88	230V AC	13402051
1.1/2" [40]	PN16	93	230V AC	13402052

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.