



ECON® Verlengspindel Type: 7412 Roestvaststaal (RVS)

Geschikt voor: Premium kogelkraan Geschikt vanaf bouwjaar 2017

Toepassingsgebied:

- Verlengspindel bij ECON® premium kogelkranen:
- type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.

Bijzonderheden

- ISO 5211 Direct Mount topflens.
- Geschikt voor actuator montage.



Kenmerken

Type: 7412


Materiaal: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M

As opname afsluiter: Vierkant

As opname aandrijving: Vierkant

Met nippel: Ja



Maattabel										
Grootte	DN		A	B	E	F	E1	U	G	Gewicht
	Volle doorlaat	Gereduceerde doorlaat			mm	mm	mm	mm		kg
1	1/4" - 3/4"	3/4" - 1"	F03-F04	F04	9	9.6	9	14.5	1/8"	0.6
2	1" - 1.1/4"	1.1/4" - 1.1/2"	F04-F05	F05	11	11.8	11	16.5	1/8"	0.9
3	1.1/2" - 2"	2" - 2.1/2"	F07	F07	14	15	14	16.5	1/8"	1.8
4	2.1/2" - 3"	3" - 4"	F07-F10	F10	17	18	17	20	1/8"	2.7
5	4"	-	F10	F10	22	22.5	22	24.5	1/8"	3.6

DN volle doorlaat	DN gereduceerde doorlaat	Montageflens afsluiter	Afmeting as afsluiter mm	Montageflens aandrijving	Materiaal huisafdichting	Geschikt vanaf bouwjaar	Hoogte mm	Artikel
1" - 1.1/4"	1.1/4" - 1.1/2"	F05	11	F04/F05	RPTFE	2017	100	13278995
1.1/2" - 2"	2" - 2.1/2"	F07	14	F07	RPTFE	2017	100	13278996
1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4" - 1"	F04	9	F03/F04	RPTFE	2017	100	13278994
2.1/2" - 3"	3" - 4"	F10	17	F07/F10	RPTFE	2017	100	13278997
4"	-	F10	22	F10	RPTFE	2017	100	13278998

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.