

WALVOIL Stroomverdeler roterend zonder veiligheid type 1SF/2SF


- Roterende stroomverdeler voor een goede gelijkloop van 2 cilinders.
- Verschillende uitvoeringen mogelijk.

Kenmerken

Type: Type SV, geen overdrukklep

Max. werkdruk: 240 bar

Slagvolume: 8.5 cm³/omw



Volumestroom l/min	Aansluitingen	Materiaal	Artikel
10 - 30	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473543
13 - 47	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473545
8 - 32	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473552
12 - 48	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473553
16 - 64	Ingang: 3/4"BSP, uitgang: 1/2"BSP	Aluminium	13473554
22 - 77	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473555
28 - 84	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473556
32 - 96	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473557
44 - 132	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473558
52 - 156	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473559

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.