



STAUFF Smoorterugslagklep type DRV

- Smoorterugslagklep DRV leidingbouwmontage.
- Smoring werkt in 1 richting.
- Max. werkdruk 350 bar.
- Openingsdruk by-pass terugslagklep: 0,5 bar [4,5 bar op aanvraag leverbaar].
- Contraemoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.

Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Met terugslagklep

Materiaal: Staal



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	14	1/8" BSP	917478
350	60	1/4" BSP	884901
350	75	3/8" BSP	882119
350	140	1/2" BSP	882127
350	175	3/4" BSP	764779
350	350	1.1/2" BSP	1058119
350	350	1.1/4" BSP	806781
350	350	1" BSP	775118
350	350	2" BSP	1058121

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.