



OLEODINAMICA MARCHESINI 3-weg drukgecompenseerde volumeregelaar type VPR 3

Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar B en kan gebruikt worden voor een tweede functie.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Restolie kan belast worden

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
Conventioneel	350	60	3/8" BSP	12495714
Conventioneel	350	80	1/2" BSP	12495715
Conventioneel	350	120	3/4" BSP	12495716
Conventioneel	350	200	1" BSP	12495717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.