



LEDUC Balgaccumulator ACS/ACSL

- Balgaccumulator ACS/ACSL.
- Max. druk 330 bar [ACS] 210/250 bar [ACSL].
- Niet repareerbaar.
- Vulbaar met stikstof op aanvraag.

Kenmerken

Repareerbaar: Nee

Max. drukverhouding: 1:4 - 1:8

Type: Balgaccumulator ACSL

Volume l	Aansluitingen	Gasaansluiting	Diameter mm	Opties	Artikel
0,7	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590769
0,7	1/2" BSP - M33x1,5	M 28x1.5	108	Precharge = 40 bar	12955589
0,7	1/2" BSP	M 28x1.5	114		12590763
1 1/2	1/2" BSP - M33x1,5	M 28x1.5	108	Precharge = 50 bar	12955588
1 1/2	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590771
1 1/2	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590765
1	1/2" BSP	M 28x1.5	108		12590770
1	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590764
2,5	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590773
2,5	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590767
2	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590772
2	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590766
4	3/4" BSP	M 28x1.5	108		12590774
4	3/4" BSP	M 28x1.5	114		12590768

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.