



Slangpilaar in RVS type SHM-HP/EN14423 met buitendraad t.b.v. klemschaalmontage voor stoom

Kenmerken

Type: SHM-HP

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 232 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1.1/4"	DN32	18	261	10070401
1.1/2"	DN38	18	261	10070407
2"	DN50	18	261	10070413
1/2"	DN12	18	261	10070384
1.1/4"	DN32	18	261	10070404
1.1/2"	DN38	18	261	10070410
2"	DN50	18	261	10070416
1/2"	DN15	18	261	10070382
3/4"	DN15	18	261	10070387
3/4"	DN19	18	261	10070388
1"	DN19	18	261	11022648
3/4"	DN19	18	261	10070390
1"	DN25	18	261	10070398
1"	DN25	18	261	10070395

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.