

EUROTHERM Display digitaal fig. 36305 serie 32H8i

Digitale procesuitlezing serie 32H8i met alarmfunctie, transmittervoeding, communicatie-interface en analoge re-transmissie.

Voorzien van 6-segment lineairisatie voor niveaumeting van niet-lineaire metingen in tanks.




Kenmerken

Serie: 32H8i

Type: 36305

Uitvoering: Display digitaal



Technische informatie

Weergave:

- LCD display met achtergrond verlichting.
- 5-Cijferig, groen en rood.
- Gemeten waarde en eenheid.
- Resolutie display: -99999 tot 99999.
- 6-Segment lineairisatie (bijv. voor metingen van niet-lineaire tanks).
- Geheugen voor minimale en maximale waarde.
- Mogelijkheid voor alarmteksten.

Meet ingang universeel:

- Thermokoppels.
- Pt100 3-Draads uitvoering.
- 0 - 20 mA en 4 - 20 mA.
- 0 - 60 mV, 12 - 60 mV.
- 0 - 5V, 1 - 5V, 0 - 10V, 2 - 10V (via optionele ingangsadapter).
- Ingang verversingstijd: 110 ms.

Logische ingangen:

- 2 Ingangen, 12V DC, 40 mA max.

Uitgangen:

- Relais (SPDT), 264V AC / 2A, Ohms circuit.

Transmittervoeding:

- 24V DC / 20 mA.

Opties

Interface:

- Geïsoleerde EIA232 of EIA485 2-draads.
- Protocol MODBUS RTU.

Uitgangen:

- Analooq re-transmissie signaal: 0/4 - 20 mA, 0/1 - 5V, 0/2 - 10V.

Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
96	48	13462590
96	48	13462609
96	48	13462589
		13295357

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.