



FESTO Drukregelventiel MS6

Kenmerken

Serie: MS6

Debiet: 880 l/min

Stromingsrichting: rechts ? links

Materiaal membraan: NBR

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal behuizing: Aluminium-drukgegoten

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 60 °C

Drukbereik bar	Werkdruk bar	Gewicht g	Artikel
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646061
0.5 / 12	0.8 / 20	730	11646065
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646063
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646067
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646069
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646070
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646253
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646249
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646248
0.5 / 12	0.8 / 20	730	11646060
0.5 / 12	0.8 / 20	730	23212130
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646251
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646252
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646246
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646247
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646059
0.3 / 7	0.8 / 20	730	23282860
0.3 / 4	0.8 / 20	747	11646241
0.3 / 4	0.8 / 20	747	11646242
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646057

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.