



FESTO Indexeertafel DHTG

Kenmerken

Serie: DHTG

Bediening: Dubbelwerkend

Damping: Schokdemper, instelbare

Materiaal huis: Aluminium legering

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Omgevingstemperatuur: 5 / 60 °C

Werkdruk: 4 / 8 bar

Geluidsrukniveau: < = 70 dB(A)

Fabrikant ID	DIN-grootte	Steek	Poortansluiting	Theoretisch draaimoment bij 6 bar	Artikel
			in	Nm	
DHTG-65-2-A	65	2	M5	2.1	11650544
DHTG-65-3-A	65	3	M5	2.1	12264676
DHTG-65-4-A	65	4	M5	2.1	11650545
DHTG-65-6-A	65	6	M5	2.1	11650546
DHTG-65-8-A	65	8	M5	2.1	11650547
DHTG-65-12-A	65	12	M5	2.1	11650548
DHTG-65-24-A	65	24	M5	2.1	11650549
DHTG-90-2-A	90	2	M5	4.4	11650550
DHTG-90-3-A	90	3	M5	4.4	11651214
DHTG-90-4-A	90	4	M5	4.4	11650551
DHTG-90-6-A	90	6	M5	4.4	11650552
DHTG-90-8-A	90	8	M5	4.4	11650553
DHTG-90-12-A	90	12	M5	4.4	11650554
DHTG-90-24-A	90	24	M5	4.4	11650555
DHTG-140-3-A	140	3	1/8	18.1	11651215
DHTG-140-4-A	140	4	1/8	18.1	11650556
DHTG-140-6-A	140	6	1/8	18.1	11650557
DHTG-140-8-A	140	8	1/8	18.1	11650558
DHTG-140-12-A	140	12	1/8	18.1	11650559
DHTG-140-24-A	140	24	1/8	18.1	11650560
DHTG-220-3-A	220	3	1/8	58.9	11651216
DHTG-220-4-A	220	4	1/8	58.9	11650561
DHTG-220-6-A	220	6	1/8	58.9	11650562
DHTG-220-8-A	220	8	1/8	58.9	11650563
DHTG-220-12-A	220	12	1/8	58.9	11650564
DHTG-220-24-A	220	24	1/8	58.9	11650565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.