

FESTO Kunststofslang PAN

Kenmerken

Serie: PAN

Materiaal slang: TPE-A

DIN-norm: DIN 73378-PA12-PHL



Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.5	0.75	4	31	50	Zwart	10	D 65 +/-3	8	14169994
2.5	0.75	4	31	500	Zwart	10	D 65 +/-3	8	14169993
4	1	6	27	50	Zwart	15	D 65 +/-3	16	12748837
4	1	6	27	500	Zwart	15	D 65 +/-3	16	14169995
6	1	8	19	50	Zwart	35	D 65 +/-3	22	12750985
7.5	1.25	10	19	50	Zwart	45	D 65 +/-3	35	14169996
9	1.5	12	19	50	Zwart	50	D 65 +/-3	51	14169997
12	2	16	19	50	Zwart	75	D 65 +/-3	90	14169998
2.9	0.75	4	15	500	Zwart	12	D 55 +/-3	6	12264529
2.9	0.75	4	15	50	Zwart	12	D 55 +/-3	6	11651095
2.9	0.75	4	15	50	Blauw	12	D 55 +/-3	6	11651087
2.9	0.75	4	15	500	Blauw	12	D 55 +/-3	6	12264523
2.9	0.75	4	15	50	Groen	12	D 55 +/-3	6	11651097
2.9	0.75	4	15	50	Naturel	12	D 55 +/-3	6	11650259
2.9	0.75	4	15	50	Rood	12	D 55 +/-3	6	11651099
2.9	0.75	4	15	50	Zilver	12	D 55 +/-3	6	23212625
2.9	0.75	4	15	500	Zilver	12	D 55 +/-3	6	12264517
2.9	0.75	4	15	50	Geel	12	D 55 +/-3	6	11651103
4	1	6	19	50	Zwart	14	D 55 +/-3	16	11651096
4	1	6	19	500	Zwart	14	D 55 +/-3	16	12264530
4	1	6	19	500	Blauw	14	D 55 +/-3	16	12264524
4	1	6	19	50	Blauw	14	D 55 +/-3	16	11651088
4	1	6	19	50	Groen	14	D 55 +/-3	16	11651098
4	1	6	19	50	Naturel	14	D 55 +/-3	16	11650260
4	1	6	19	50	Rood	14	D 55 +/-3	16	11651100
4	1	6	19	50	Zilver	14	D 55 +/-3	16	23212454
4	1	6	19	500	Zilver	14	D 55 +/-3	16	12264518
4	1	6	19	50	Geel	14	D 55 +/-3	16	11651104
5.9	1.25	8	15	50	Zwart	22	D 55 +/-3	24	12264535
5.9	1.25	8	15	400	Zwart	22	D 55 +/-3	24	12264531
5.9	1.25	8	15	400	Blauw	22	D 55 +/-3	24	12264525
5.9	1.25	8	15	50	Blauw	22	D 55 +/-3	24	11651089
5.9	1.25	8	15	50	Groen	22	D 55 +/-3	24	12264539
5.9	1.25	8	15	50	Naturel	22	D 55 +/-3	24	11650261
5.9	1.25	8	15	50	Rood	22	D 55 +/-3	24	12264543
5.9	1	8	15	50	Zilver	22	D 55 +/-3	24	23212626
5.9	1.25	8	15	400	Zilver	22	D 55 +/-3	24	12264519
5.9	1.25	8	15	50	Geel	22	D 55 +/-3	24	12264546
7	1.5	10	17	300	Zwart	27	D 55 +/-3	42	12264532
7	1.5	10	17	50	Zwart	27	D 55 +/-3	42	12264536
7	1.5	10	17	50	Blauw	27	D 55 +/-3	42	11651092

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
7	1.5	10	17	300	Blauw	27	D 55 +/-3	42	12264526
7	1.5	10	17	50	Groen	27	D 55 +/-3	42	12264540
7	1.5	10	17	50	Naturel	27	D 55 +/-3	42	11650262
7	1.5	10	17	50	Rood	27	D 55 +/-3	42	11651101
7	1.5	10	17	50	Zilver	27	D 55 +/-3	42	11639080
7	1.5	10	17	300	Zilver	27	D 55 +/-3	42	12264520
7	1.5	10	17	50	Geel	27	D 55 +/-3	42	12264547
8.4	1.75	12	17	50	Zwart	29	D 55 +/-3	60	12264537
8.4	1.75	12	17	200	Zwart	29	D 55 +/-3	60	12264533
8.4	1.75	12	17	50	Blauw	29	D 55 +/-3	60	11651093
8.4	1.75	12	17	200	Blauw	29	D 55 +/-3	60	12264527
8.4	1.75	12	17	50	Groen	29	D 55 +/-3	60	12264541
8.4	1.75	12	17	50	Naturel	29	D 55 +/-3	60	11650263
8.4	1.75	12	17	50	Rood	29	D 55 +/-3	60	12264544
8.4	1.75	12	17	200	Zilver	29	D 55 +/-3	60	12264521
8.4	1.75	12	17	50	Zilver	29	D 55 +/-3	60	23212627
8.4	1.75	12	17	50	Geel	29	D 55 +/-3	60	12264548
10	2	14	17	50	Zilver	50	D 55 +/-3	77	12266329
12	2	16	14	50	Zwart	67	D 55 +/-3	92	12264538
12	2	16	14	100	Zwart	67	D 55 +/-3	92	12264534
12	2	16	14	100	Blauw	67	D 55 +/-3	92	12264528
12	2	16	14		Blauw	67	D 55 +/-3	92	24212171
12	2	16	14	50	Groen	67	D 55 +/-3	92	12264542
12	2	16	14	50	Naturel	67	D 55 +/-3	92	11650264
12	2	16	14	50	Rood	67	D 55 +/-3	92	12264545
12	2	16	14	100	Zilver	67	D 55 +/-3	92	12264522
12	2	16	14	50	Zilver	67	D 55 +/-3	92	23212628
12	2	16	14	50	Geel	67	D 55 +/-3	92	12264549
18	2	22	14		Zwart	14	D 62 +/-3	1310	14010324
23	2.5	28	14		Zwart	14	D 62 +/-3	2070	14170038

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.