

FESTO Kunststofslang PEN

Kenmerken

Serie: PEN

Materiaal slang: Polyethyleen



Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.7	0.75	4	10	50	Zwart	10	D 52 +/-3	6.43	11649802
2.7	0.75	4	10	500	Zwart	10	D 52 +/-3	6.43	12264072
2.7	0.75	4	10	500	Blauw	10	D 52 +/-3	6.43	12264078
2.7	0.75	4	10	50	Blauw	10	D 52 +/-3	6.43	11650836
2.7	0.75	4	10	50	Groen	10	D 52 +/-3	6.43	11650848
2.7	0.75	4	10	50	Naturel	10	D 52 +/-3	6.43	11649808
2.7	0.75	4	10	50	Rood	10	D 52 +/-3	6.43	11650854
2.7	0.75	4	10	50	Zilver	10	D 52 +/-3	6.43	11650842
2.7	0.75	4	10	500	Zilver				12264083
2.7	0.75	4	10	50	Geel	10	D 52 +/-3	6.43	11650860
4	1	6	10	500	Zwart	13.5	D 52 +/-3	14.77	12264073
4	1	6	10	50	Zwart	13.5	D 52 +/-3	14.77	11649803
4	1	6	10	500	Blauw	13.5	D 52 +/-3	14.77	12264079
4	1	6	10	50	Blauw	13.5	D 52 +/-3	14.77	11650837
4	1	6	10	50	Groen	13.5	D 52 +/-3	14.77	11650849
4	1	6	10	50	Naturel	13.5	D 52 +/-3	14.77	11649809
4	1	6	10	50	Rood	13.5	D 52 +/-3	14.77	11650855
4	1	6	10	50	Zilver	13.5	D 52 +/-3	14.77	11650843
4	1	6	10	500	Zilver	13.5	D 52 +/-3	14.77	12264084
4	1	6	10	50	Geel	13.5	D 52 +/-3	14.77	11650861
5.7	1.25	8	10	50	Zwart	22.5	D 52 +/-3	23.27	11649804
5.7	1.25	8	10	400	Zwart	22.5	D 52 +/-3	23.27	12264074
5.7	1.25	8	10	400	Blauw	22.5	D 52 +/-3	23.27	12264080
5.7	1.25	8	10	50	Blauw	22.5	D 52 +/-3	23.27	11650838
5.7	1.25	8	10	50	Groen	22.5	D 52 +/-3	23.27	11650850
5.7	1.25	8	10	50	Naturel	22.5	D 52 +/-3	23.27	11649810
5.7	1.25	8	10	50	Rood	22.5	D 52 +/-3	23.27	11650856
5.7	1.25	8	10	50	Zilver	22.5	D 52 +/-3	23.27	11650844
5.7	1.25	8	10	400	Zilver	22.5	D 52 +/-3	23.27	12264085
5.7	1.25	8	10	50	Geel	22.5	D 52 +/-3	23.27	11650862
7	1.5	10	10	50	Zwart	23.5	D 52 +/-3	37.66	11649805
7	1.5	10	10	300	Zwart	23.5	D 52 +/-3	37.66	12264075
7	1.5	10	10	50	Blauw	23.5	D 52 +/-3	37.66	11650839
7	1.5	10	10	300	Blauw	23.5	D 52 +/-3	37.66	11656900
7	1.5	10	10	50	Groen	23.5	D 52 +/-3	37.66	11650851
7	1.5	10	10	50	Naturel	23.5	D 52 +/-3	37.66	11649811
7	1.5	10	10	50	Rood	23.5	D 52 +/-3	37.66	11650857
7	1.5	10	10	50	Zilver	23.5	D 52 +/-3	37.66	11650845
7	1.5	10	10	300	Zilver	23.5	D 52 +/-3	37.66	12264086
7	1.5	10	10	50	Geel	23.5	D 52 +/-3	37.66	11650863
8.4	1.75	12	10	50	Zwart	33	D 52 +/-3	54.23	11649806

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
8.4		12	10	200	Zwart				12264076
8.4	1.75	12	10	200	Blauw	33	D 52 +/-3	54.23	12264081
8.4	1.75	12	10	50	Blauw	33	D 52 +/-3	54.23	11650840
8.4	1.75	12	10	50	Groen	33	D 52 +/-3	54.23	11650852
8.4	1.75	12	10	50	Naturel	33	D 52 +/-3	54.23	11649812
8.4	1.75	12	10	50	Rood	33	D 52 +/-3	54.23	11650858
8.4	1.75	12	10	50	Zilver	33	D 52 +/-3	54.23	11650846
8.4	1.75	12	10	200	Zilver	33	D 52 +/-3	54.23	12264087
8.4	1.75	12	10	50	Geel	33	D 52 +/-3	54.23	11650864
9.5	2	14	10	50	Zwart	45	D 52 +/-3	77.3	12266360
9.5	2	14	10	50	Naturel	45	D 52 +/-3	77.3	12266361
10.8	2.5	16	10	50	Zwart	57.5	D 52 +/-3	102.9	11649807
10.8	2.5	16	10	100	Zwart				12264077
10.8	2.5	16	10	100	Blauw	57.5	D 52 +/-3	102.9	12264082
10.8	2.5	16	10	50	Blauw	57.5	D 52 +/-3	102.9	11650841
10.8	2.5	16	10	50	Groen	57.5	D 52 +/-3	102.9	11650853
10.8	2.5	16	10	50	Naturel	57.5	D 52 +/-3	102.9	11649813
10.8	2.5	16	10	50	Rood	57.5	D 52 +/-3	102.9	11650859
10.8	2.5	16	10	50	Zilver	57.5	D 52 +/-3	102.9	11650847
10.8	2.5	16	10	100	Zilver				12264088
10.8	2.5	16	10	50	Geel	57.5	D 52 +/-3	102.9	11650865

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.