

FESTO Kunststofslang vlamvertragend PUN-V0



Kenmerken

Serie: PUN-V0

Materiaal slang: TPE-U(PU)

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2	1	4	10	50	Zwart	10	D 54 +/-3	12	12266312
2	1	4	10	50	Blauw	10	D 54 +/-3	12	12266313
2	2	6	30	50	Zwart	7	D 54 +/-3	32	12265301
2	2	6	30	50	Blauw	7	D 54 +/-3	32	12265304
2	2	6	30		Bruin	7	D 54 +/-3	32	14170039
2	2	6	30		Groen	7	D 54 +/-3	32	14170046
2	2	6	30		Rood	7	D 54 +/-3	32	14170050
2	2	6	30	50	Wit	7	D 54 +/-3	32	12265308
2	2	6	30		Geel	7	D 54 +/-3	32	14170043
4	1	6	10	50	Zwart	12	D 54 +/-3	20	11644760
4	1	6	10	50	Blauw	12	D 54 +/-3	20	11644764
4	1	6	10	50	Bruin	12	D 54 +/-3	20	11644783
4	1	6	10	50	Groen	12	D 54 +/-3	20	11644767
4	1	6	10	50	Rood	12	D 54 +/-3	20	11644771
4	1	6	10	50	Wit	12	D 54 +/-3	20	11644775
4	1	6	10	50	Geel	12	D 54 +/-3	20	11644779
4	2	8	20	50	Zwart	9	D 54 +/-3	49	12265302
4	2	8	20	50	Blauw	9	D 54 +/-3	49	12265305
4	2	8	20		Bruin	9	D 54 +/-3	49	14170040
4	2	8	20		Groen	9	D 54 +/-3	49	14170047
4	2	8	20		Rood	9	D 54 +/-3	49	14170051
4	2	8	20		Wit	9	D 54 +/-3	49	14170054
4	2	8	20		Geel	9	D 54 +/-3	49	14170044
5.7	1.25	8	10	50	Zwart	18	D 54 +/-3	31	11644761
5.7	1.25	8	10	50	Blauw	18	D 54 +/-3	31	23213058
5.7	1.25	8	10	50	Bruin	18	D 54 +/-3	31	11644784
5.7	1.25	8	10	50	Groen	18	D 54 +/-3	31	11644768
5.7	1.25	8	10	50	Rood	18	D 54 +/-3	31	11644772
5.7	1.25	8	10	50	Wit	18	D 54 +/-3	31	11644776
5.7	1.25	8	10	50	Geel	18	D 54 +/-3	31	11644780
6	2	10	16	50	Zwart	12	D 54 +/-3	64	12265303
6	2	10	16	50	Blauw	12	D 54 +/-3	64	12265306
6	2	10	16		Bruin	12	D 54 +/-3	64	14170041
6	2	10	16		Groen	12	D 54 +/-3	64	14170048
6	2	10	16		Rood	12	D 54 +/-3	64	14170052
6	2	10	16		Wit	12	D 54 +/-3	64	14170055
6	2	10	16		Geel	12	D 54 +/-3	64	14170045
7	1.5	10	10	50	Zwart	20	D 54 +/-3	51	11644762
7	1.5	10	10	50	Blauw	20	D 54 +/-3	51	11644765
7	1.5	10	10	50	Bruin	20	D 54 +/-3	51	11644785
7	1.5	10	10	50	Groen	20	D 54 +/-3	51	11644769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. buigradius	Hardheid	Gewicht per meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
7	1.5	10	10	50	Rood	20	D 54 +/-3	51	11644773
7	1.5	10	10	50	Wit	20	D 54 +/-3	51	11644777
7	1.5	10	10	50	Geel	20	D 54 +/-3	51	11644781
8	2	12	10	50	Zwart	19	D 54 +/-3	80	11644763
8	2	12	10	50	Blauw	19	D 54 +/-3	80	12265307
8	2	12	10		Bruin	19	D 54 +/-3	80	14170042
8	2	12	10		Groen	19	D 54 +/-3	80	14170049
8	2	12	10		Rood	19	D 54 +/-3	80	14170053
8	2	12	10		Wit	19	D 54 +/-3	80	14170056
8	2	12	10	50	Geel	19	D 54 +/-3	80	11644782
9.8	2	14	9		Zwart	45	D 54 +/-3	96	14170057
9.8	2	14	9		Blauw	45	D 54 +/-3	96	12987939
11	2.5	16	10	50	Zwart	50	D 54 +/-3	147	12266314
11	2.5	16	10	50	Blauw	50	D 54 +/-3	147	12266315
11.8	2	16	9		Blauw	50	D 54 +/-3	122	12993412

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.