



FESTO Manometer PAGN

Kenmerken

Serie: PAGN

Uitvoering: Buisveermanometer

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Patroon

Materiaal procesaansluiting: Messing

Materiaal ruit: Polystyreen

Beschermingsklasse: IP44

Mediumtemperatuur: -5 / 50 °C

Omgevingstemperatuur: -5 / 50 °C

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurigheid- dsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Artikel
23	0 / 1	MPa		4.0 %	Achter	1/8" BSPP[G]	ABS	14086120
26	0 / 1	MPa		4.0 %	Achter	10 mm	PA	12265611
26	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Achter	10 mm	PA	12265610
26	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	PA	11649842
26	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	PA	11649841
26	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	PA	12265607
26	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	PA	12265606
40	0 / 1	MPa		4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12265613
40	0 / 1.6	MPa		4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12265612
40	0 / 10	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12263704
40	0 / 16	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12263705
40	0 / 145	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12265609
40	0 / 232	bar	psi	4.0 %	Achter	10 mm	ABS	12265608
						10 mm		14168635
						10 mm		14168637
						10 mm		14168640

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.