FESTO Elektro-slede EGSL

Kenmerken

Serie: EGSL
Bedrijfstemperatuur: 0 / 60 °C
Beschermingsgraad (IP): 40

Type spindel	DIN-grootte	Slaglengte	Spindelsteek	Herhaalnauwkeurigheid	Max. aanzetkracht Fx	Artikel
		mm	mm/U	mm	N	
Kogelschroef	35	50	8	±0.015	75	12265365
Kogelschroef	45	100	3	±0.015	150	12265370
Kogelschroef	45	100	10	±0.015	150	12265062
Kogelschroef	45	200	3	±0.015	150	12265371
Kogelschroef	45	200	10	±0.015	150	12265063
Kogelschroef	55	100	5	±0.015	300	12265372
Kogelschroef	55	100	12.7	±0.015	300	12265064
Kogelschroef	55	200	5	±0.015	300	12265373
Kogelschroef	55	200	12.7	±0.015	300	12265065
Kogelschroef	55	250	5	±0.015	300	12265374
Kogelschroef	55	250	12.7	±0.015	300	12265066
Kogelschroef	75	100	10	±0.015	450	12265375
Kogelschroef	75	100	20	±0.015	450	12265067
Kogelschroef	75	200	10	±0.015	450	12265376
Kogelschroef	75	200	20	±0.015	450	12265068
Kogelschroef	75	300	10	±0.015	450	12265377
Kogelschroef	75	300	20	±0.015	450	12265069

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR4552660373610083_NL_19.05.2024