



FESTO Minislide SLF

Kenmerken

Serie: SLF

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal huis: Aluminium legering

Bedrijfstemperatuur: -20 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
SLF-6-10-P-A	Mechanisch	6	10	M 5	1.5 / 10	11633383
SLF-6-20-P-A	Mechanisch	6	20	M 5	1.5 / 10	11633384
SLF-6-30-P-A	Mechanisch	6	30	M 5	1.5 / 10	11633385
SLF-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5	1 / 10	11633386
SLF-10-20-P-A	Mechanisch	10	20	M 5	1 / 10	11633387
SLF-10-30-P-A	Mechanisch	10	30	M 5	1 / 10	11633388
SLF-10-40-P-A	Mechanisch	10	40	M 5	1 / 10	11633389
SLF-10-50-P-A	Mechanisch	10	50	M 5	1 / 10	11633390
SLF-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5	1 / 10	11633391
SLF-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5	1 / 10	11633392
SLF-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5	1 / 10	11633393
SLF-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5	1 / 10	11633394
SLF-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5	1 / 10	11633395
SLF-16-80-P-A	Mechanisch	16	80	M 5	1 / 10	11633396

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.