

FESTO Naderingsschakelaar SIEF



Kenmerken

Serie: SIEF

Norm: EN 60947-5-2

Beschermingsgraad (IP): IP68

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuurgebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIEF-M8B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	1.5	12264470
SIEF-M8B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	1.5	12264472
SIEF-M12B-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	3	12264476
SIEF-M12B-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	3	12264474
SIEF-M8B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Stekker, M8x1, 3-polig	-30 / 85	1.5	12264469
SIEF-M8B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150			Stekker, M8x1, 3-polig	-30 / 85	1.5	12264471
SIEF-M12B-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	3	12264473
SIEF-M12B-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	3	12264475
SIEF-M12B-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	3	11648582
SIEF-M12B-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	3	11648581
SIEF-M8NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	4	11648592
SIEF-M8NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	4	11648594
SIEF-M12NB-NS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	8	11648598
SIEF-M12NB-PS-K-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	8	11648596
SIEF-M8NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Stekker, M8x1, 3-polig	-30 / 85	4	11648593
SIEF-M8NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	150	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	4	11648591
SIEF-M12NB-NS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	8	11648597
SIEF-M12NB-NS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	8	11648580
SIEF-M12NB-PS-S-L-WA	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	8	11648579
SIEF-M12NB-PS-S-L	M 12	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	8	11648595
SIEF-M18B-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	5	12264478
SIEF-M18B-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	5	12264480
SIEF-M18B-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	5	12264477
SIEF-M18B-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	5	11648585
SIEF-M18B-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	5	11648586
SIEF-M18B-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	5	12264479
SIEF-M18NB-NS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	12	11648602
SIEF-M18NB-PS-K-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	12	11648600

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Grootte	Spanning	Max. schakelstroom	Maximaal spanningsverlies V	Kabellengte mm	Elektrische aansluiting	Temperatuurgebied °C	Schakelafstand mm	Artikel
SIEF-M18NB-NS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	12	11648601
SIEF-M18NB-PS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	12	11648583
SIEF-M18NB-NS-S-L-WA	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	12	11648584
SIEF-M18NB-PS-S-L	M 18	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	12	11648599
SIEF-M30B-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	10	12264484
SIEF-M30B-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200		2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 70	10	12264482
SIEF-M30B-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	10	11648590
SIEF-M30B-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	10	11648589
SIEF-M30B-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	10	12264483
SIEF-M30B-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200			Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	10	12264481
SIEF-M30NB-NS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	20	11648606
SIEF-M30NB-PS-K-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8	2500	Kabel, 3-aderig	-30 / 85	20	11648604
SIEF-M30NB-PS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	20	11648603
SIEF-M30NB-NS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	20	11648588
SIEF-M30NB-PS-S-L-WA	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	20	11648587
SIEF-M30NB-NS-S-L	M 30	10 - 30 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 3-polig	-30 / 85	20	11648605
SIEF-Q40S-PA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 4-polig	-30 / 85	35	11648625
SIEF-Q40S-NA-S-2L	40x40x65mm	10 - 65 V DC	200	1.8		Stekker, M12x1, 4-polig	-30 / 85	35	11648626

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.