

FESTO Rondcilinder CRDSNU



Kenmerken

Serie: CRDSNU

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Bedrijfstemperatuur: 0 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
							12944743
CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	13615743
CRDSNU-B-16-25-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	13615740
CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	13615741
CRDSNU-B-16-50-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	13615742
CRDSNU-B-16-80-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	13615744
CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	13615748
CRDSNU-B-16-125-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	125	M 5		1 / 10	13615752
CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	160	M 5		1 / 10	13615755
CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1	Mechanisch	16	200		G1/8	1 / 10	13615756
CRDSNU-B-20-10-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	10		G1/8	1 / 10	13615757
CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	25		G1/8	1 / 10	13615758
CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	40		G1/8	1 / 10	13615759
CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	50		G1/8	1 / 10	13615760
CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	80		G1/8	1 / 10	13615761
CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	100		G1/8	1 / 10	13615762
CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	125		G1/8	1 / 10	13615763
CRDSNU-B-20-160-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	160		G1/8	1 / 10	13615764
CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	20	200		G1/8	1 / 10	13615765
CRDSNU-B-25-10-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	10		G1/8	1 / 10	13206527
CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	25		G1/8	1 / 10	13206528
CRDSNU-B-25-40-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	40		G1/8	1 / 10	13206529
CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	80		G1/8	1 / 10	13035082
CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	100		G1/8	1 / 10	13206531
CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	125		G1/8	1 / 10	13206532
CRDSNU-B-25-160-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	160		G1/8	1 / 10	13206533
CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	25	200		G1/8	1 / 10	13206534
CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	10		G1/8	1 / 10	12959994
CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	25		G1/8	1 / 10	13206536

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	40		G1/8	1 / 10	13206537
CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	50		G1/8	1 / 10	13206538
CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	100		G1/8	1 / 10	13206539
CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	125		G1/8	1 / 10	13206540
CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	160		G1/8	1 / 10	13206541
CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	32	200		G1/8	1 / 10	13206542
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	10		G1/4	1 / 10	13615775
CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	40		G1/4	1 / 10	13615772
CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	50		G1/4	1 / 10	13615771
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	80		G1/4		13500924
CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	100		G1/4	1 / 10	13615770
CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	125		G1/4	1 / 10	13615769
CRDSNU-B-40-25-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	160		G1/4	1 / 10	13615767
CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1	Zelf-instellend	40	200		G1/4	1 / 10	13615766

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.