

FESTO Normcilinder DSBC



Kenmerken

Serie: DSBC

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBC-32-20-PPVA-N3	Instelbaar	32	20	G1/8	0.6 / 12	12397513
DSBC-32-25-PPVA-N3	Instelbaar	32	25	G1/8	0.6 / 12	12379671
DSBC-32-30-PPVA-N3	Instelbaar	32	30	G1/8	0.6 / 12	12397516
DSBC-32-40-PPVA-N3	Instelbaar	32	40	G1/8	0.6 / 12	12379673
DSBC-32-50-PPVA-N3	Instelbaar	32	50	G1/8	0.6 / 12	12379674
DSBC-32-60-PPVA-N3	Instelbaar	32	60	G1/8	0.6 / 12	12397518
DSBC-32-70-PPVA-N3	Instelbaar	32	70	G1/8	0.6 / 12	12397520
DSBC-32-80-PPVA-N3	Instelbaar	32	80	G1/8	0.6 / 12	12379675
DSBC-32-100-PPVA-N3	Instelbaar	32	100	G1/8	0.6 / 12	12379741
DSBC-32-125-PPVA-N3	Instelbaar	32	125	G1/8	0.6 / 12	12379743
DSBC-32-150-PPVA-N3	Instelbaar	32	150	G1/8	0.6 / 12	12397510
DSBC-32-160-PPVA-N3	Instelbaar	32	160	G1/8	0.6 / 12	12379746
DSBC-32-200-PPVA-N3	Instelbaar	32	200	G1/8	0.6 / 12	12379747
DSBC-32-250-PPVA-N3	Instelbaar	32	250	G1/8	0.6 / 12	12379749
DSBC-32-300-PPVA-N3	Instelbaar	32	300	G1/8	0.6 / 12	12391797
DSBC-32-320-PPVA-N3	Instelbaar	32	320	G1/8	0.6 / 12	12379751
DSBC-32-400-PPVA-N3	Instelbaar	32	400	G1/8	0.6 / 12	12379758
DSBC-32-500-PPVA-N3	Instelbaar	32	500	G1/8	0.6 / 12	12379765
DSBC-40-20-PPVA-N3	Instelbaar	40	20	G1/4	0.6 / 12	12397524
DSBC-40-25-PPVA-N3	Instelbaar	40	25	G1/4	0.6 / 12	12379680
DSBC-40-30-PPVA-N3	Instelbaar	40	30	G1/4	0.6 / 12	12397529
DSBC-40-40-PPVA-N3	Instelbaar	40	40	G1/4	0.6 / 12	12379682
DSBC-40-50-PPVA-N3	Instelbaar	40	50	G1/4	0.6 / 12	12379693
DSBC-40-60-PPVA-N3	Instelbaar	40	60	G1/4	0.6 / 12	12397531
DSBC-40-70-PPVA-N3	Instelbaar	40	70	G1/4	0.6 / 12	12397533
DSBC-40-80-PPVA-N3	Instelbaar	40	80	G1/4	0.6 / 12	12379694
DSBC-40-100-PPVA-N3	Instelbaar	40	100	G1/4	0.6 / 12	12379757
DSBC-40-125-PPVA-N3	Instelbaar	40	125	G1/4	0.6 / 12	12379761
DSBC-40-150-PPVA-N3	Instelbaar	40	150	G1/4	0.6 / 12	12397522
DSBC-40-160-PPVA-N3	Instelbaar	40	160	G1/4	0.6 / 12	12379764
DSBC-40-200-PPVA-N3	Instelbaar	40	200	G1/4	0.6 / 12	12379766
DSBC-40-250-PPVA-N3	Instelbaar	40	250	G1/4	0.6 / 12	12379768
DSBC-40-300-PPVA-N3	Instelbaar	40	300	G1/4	0.6 / 12	12397526
DSBC-40-320-PPVA-N3	Instelbaar	40	320	G1/4	0.6 / 12	12379770
DSBC-40-400-PPVA-N3	Instelbaar	40	400	G1/4	0.6 / 12	12379775
DSBC-40-500-PPVA-N3	Instelbaar	40	500	G1/4	0.6 / 12	12379781
DSBC-50-20-PPVA-N3	Instelbaar	50	20	G1/4	0.4 / 12	12397540
DSBC-50-25-PPVA-N3	Instelbaar	50	25	G1/4	0.4 / 12	12379700
DSBC-50-30-PPVA-N3	Instelbaar	50	30	G1/4	0.4 / 12	12397546
DSBC-50-40-PPVA-N3	Instelbaar	50	40	G1/4	0.4 / 12	12379702
DSBC-50-50-PPVA-N3	Instelbaar	50	50	G1/4	0.4 / 12	12379705
DSBC-50-60-PPVA-N3	Instelbaar	50	60	G1/4	0.4 / 12	12397549
DSBC-50-70-PPVA-N3	Instelbaar	50	70	G1/4	0.4 / 12	12397551

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBC-50-80-PPVA-N3	Instelbaar	50	80	G1/4	0.4 / 12	12379706
DSBC-50-100-PPVA-N3	Instelbaar	50	100	G1/4	0.4 / 12	12379774
DSBC-50-125-PPVA-N3	Instelbaar	50	125	G1/4	0.4 / 12	12379777
DSBC-50-150-PPVA-N3	Instelbaar	50	150	G1/4	0.4 / 12	12397537
DSBC-50-160-PPVA-N3	Instelbaar	50	160	G1/4	0.4 / 12	12379778
DSBC-50-200-PPVA-N3	Instelbaar	50	200	G1/4	0.4 / 12	12379782
DSBC-50-250-PPVA-N3	Instelbaar	50	250	G1/4	0.4 / 12	12379784
DSBC-50-300-PPVA-N3	Instelbaar	50	300	G1/4	0.4 / 12	12397543
DSBC-50-320-PPVA-N3	Instelbaar	50	320	G1/4	0.4 / 12	12379786
DSBC-50-400-PPVA-N3	Instelbaar	50	400	G1/4	0.4 / 12	12379791
DSBC-50-500-PPVA-N3	Instelbaar	50	500	G1/4	0.4 / 12	12379798
DSBC-63-20-PPVA-N3	Instelbaar	63	20	G3/8	0.4 / 12	12397556
DSBC-63-25-PPVA-N3	Instelbaar	63	25	G3/8	0.4 / 12	12379710
DSBC-63-30-PPVA-N3	Instelbaar	63	30	G3/8	0.4 / 12	12397561
DSBC-63-40-PPVA-N3	Instelbaar	63	40	G3/8	0.4 / 12	12379711
DSBC-63-50-PPVA-N3	Instelbaar	63	50	G3/8	0.4 / 12	12379713
DSBC-63-60-PPVA-N3	Instelbaar	63	60	G3/8	0.4 / 12	12397562
DSBC-63-70-PPVA-N3	Instelbaar	63	70	G3/8	0.4 / 12	12397564
DSBC-63-80-PPVA-N3	Instelbaar	63	80	G3/8	0.4 / 12	12379715
DSBC-63-100-PPVA-N3	Instelbaar	63	100	G3/8	0.4 / 12	12379790
DSBC-63-125-PPVA-N3	Instelbaar	63	125	G3/8	0.4 / 12	12379793
DSBC-63-150-PPVA-N3	Instelbaar	63	150	G3/8	0.4 / 12	12397553
DSBC-63-160-PPVA-N3	Instelbaar	63	160	G3/8	0.4 / 12	12379794
DSBC-63-200-PPVA-N3	Instelbaar	63	200	G3/8	0.4 / 12	12379797
DSBC-63-250-PPVA-N3	Instelbaar	63	250	G3/8	0.4 / 12	12379800
DSBC-63-300-PPVA-N3	Instelbaar	63	300	G3/8	0.4 / 12	12397558
DSBC-63-320-PPVA-N3	Instelbaar	63	320	G3/8	0.4 / 12	12379803
DSBC-63-400-PPVA-N3	Instelbaar	63	400	G3/8	0.4 / 12	12379806
DSBC-63-500-PPVA-N3	Instelbaar	63	500	G3/8	0.4 / 12	12379838
DSBC-80-20-PPVA-N3	Instelbaar	80	20	G3/8	0.4 / 12	12397568
DSBC-80-25-PPVA-N3	Instelbaar	80	25	G3/8	0.4 / 12	12379661
DSBC-80-30-PPVA-N3	Instelbaar	80	30	G3/8	0.4 / 12	12397573
DSBC-80-40-PPVA-N3	Instelbaar	80	40	G3/8	0.4 / 12	12379662
DSBC-80-50-PPVA-N3	Instelbaar	80	50	G3/8	0.4 / 12	12379664
DSBC-80-80-PPVA-N3	Instelbaar	80	80	G3/8	0.4 / 12	12379666
DSBC-80-100-PPVA-N3	Instelbaar	80	100	G3/8	0.4 / 12	12379843
DSBC-80-125-PPVA-N3	Instelbaar	80	125	G3/8	0.4 / 12	12379845
DSBC-80-150-PPVA-N3	Instelbaar	80	150	G3/8	0.4 / 12	12397566
DSBC-80-160-PPVA-N3	Instelbaar	80	160	G3/8	0.4 / 12	12379846
DSBC-80-200-PPVA-N3	Instelbaar	80	200	G3/8	0.4 / 12	12379848
DSBC-80-250-PPVA-N3	Instelbaar	80	250	G3/8	0.4 / 12	12379850
DSBC-80-300-PPVA-N3	Instelbaar	80	300	G3/8	0.4 / 12	12397570
DSBC-80-320-PPVA-N3	Instelbaar	80	320	G3/8	0.4 / 12	12379724
DSBC-80-400-PPVA-N3	Instelbaar	80	400	G3/8	0.4 / 12	12379727
DSBC-80-500-PPVA-N3	Instelbaar	80	500	G3/8	0.4 / 12	12379731
DSBC-100-25-PPVA-N3	Instelbaar	100	25	G1/2	0.4 / 12	12379734
DSBC-100-40-PPVA-N3	Instelbaar	100	40	G1/2	0.4 / 12	12379736
DSBC-100-50-PPVA-N3	Instelbaar	100	50	G1/2	0.4 / 12	12379737
DSBC-100-80-PPVA-N3	Instelbaar	100	80	G1/2	0.4 / 12	12379738
DSBC-100-100-PPVA-N3	Instelbaar	100	100	G1/2	0.4 / 12	12379811
DSBC-100-125-PPVA-N3	Instelbaar	100	125	G1/2	0.4 / 12	12379824
DSBC-100-160-PPVA-N3	Instelbaar	100	160	G1/2	0.4 / 12	12379826

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBC-100-200-PPVA-N3	Instelbaar	100	200	G1/2	0.4 / 12	12379827
DSBC-100-250-PPVA-N3	Instelbaar	100	250	G1/2	0.4 / 12	12379829
DSBC-100-320-PPVA-N3	Instelbaar	100	320	G1/2	0.4 / 12	12379832
DSBC-100-400-PPVA-N3	Instelbaar	100	400	G1/2	0.4 / 12	12379834
DSBC-100-500-PPVA-N3	Instelbaar	100	500	G1/2	0.4 / 12	12379836
DSBC-32-20-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	20	G1/8	0.6 / 12	12397511
DSBC-32-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	25	G1/8	0.6 / 12	12379667
DSBC-32-30-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	30	G1/8	0.6 / 12	12397514
DSBC-32-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	40	G1/8	0.6 / 12	12379669
DSBC-32-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	50	G1/8	0.6 / 12	12379670
DSBC-32-60-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	60	G1/8	0.6 / 12	12397517
DSBC-32-70-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	70	G1/8	0.6 / 12	12397519
DSBC-32-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	80	G1/8	0.6 / 12	12379672
DSBC-32-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	100	G1/8	0.6 / 12	12379739
DSBC-32-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	125	G1/8	0.6 / 12	12379740
DSBC-32-150-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	150	G1/8	0.6 / 12	12397509
DSBC-32-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	160	G1/8	0.6 / 12	12379742
DSBC-32-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	200	G1/8	0.6 / 12	12379744
DSBC-32-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	250	G1/8	0.6 / 12	12379748
DSBC-32-300-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	300	G1/8	0.6 / 12	12391799
DSBC-32-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	320	G1/8	0.6 / 12	12379750
DSBC-32-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	400	G1/8	0.6 / 12	12379754
DSBC-32-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	32	500	G1/8	0.6 / 12	12379762
DSBC-40-20-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	20	G1/4	0.6 / 12	12397523
DSBC-40-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	25	G1/4	0.6 / 12	12379676
DSBC-40-30-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	30	G1/4	0.6 / 12	12397528
DSBC-40-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	40	G1/4	0.6 / 12	12379677
DSBC-40-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	50	G1/4	0.6 / 12	12379679
DSBC-40-60-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	60	G1/4	0.6 / 12	12397530
DSBC-40-70-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	70	G1/4	0.6 / 12	12397532
DSBC-40-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	80	G1/4	0.6 / 12	12379681
DSBC-40-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	100	G1/4	0.6 / 12	12379752
DSBC-40-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	125	G1/4	0.6 / 12	12379755
DSBC-40-150-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	150	G1/4	0.6 / 12	12397521
DSBC-40-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	160	G1/4	0.6 / 12	12379760
DSBC-40-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	200	G1/4	0.6 / 12	12379763
DSBC-40-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	250	G1/4	0.6 / 12	12379767
DSBC-40-300-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	300	G1/4	0.6 / 12	12397525
DSBC-40-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	320	G1/4	0.6 / 12	12379769
DSBC-40-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	400	G1/4	0.6 / 12	12379772
DSBC-40-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	40	500	G1/4	0.6 / 12	12379780
DSBC-50-20-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	20	G1/4	0.4 / 12	12397538
DSBC-50-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	25	G1/4	0.4 / 12	12379695
DSBC-50-30-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	30	G1/4	0.4 / 12	12397544
DSBC-50-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	40	G1/4	0.4 / 12	12379696
DSBC-50-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	50	G1/4	0.4 / 12	12379698
DSBC-50-60-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	60	G1/4	0.4 / 12	12397548
DSBC-50-70-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	70	G1/4	0.4 / 12	12397550
DSBC-50-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	80	G1/4	0.4 / 12	12379704
DSBC-50-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	100	G1/4	0.4 / 12	12379771

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBC-50-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	125	G1/4	0.4 / 12	12379773
DSBC-50-150-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	150	G1/4	0.4 / 12	12397536
DSBC-50-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	160	G1/4	0.4 / 12	12379776
DSBC-50-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	200	G1/4	0.4 / 12	12379779
DSBC-50-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	250	G1/4	0.4 / 12	12379783
DSBC-50-300-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	300	G1/4	0.4 / 12	12397541
DSBC-50-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	320	G1/4	0.4 / 12	12379785
DSBC-50-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	400	G1/4	0.4 / 12	12379788
DSBC-50-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	50	500	G1/4	0.4 / 12	12379796
DSBC-63-20-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	20	G3/8	0.4 / 12	12397555
DSBC-63-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	25	G3/8	0.4 / 12	12379707
DSBC-63-30-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	30	G3/8	0.4 / 12	12397559
DSBC-63-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	40	G3/8	0.4 / 12	12379708
DSBC-63-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	50	G3/8	0.4 / 12	12379709
DSBC-63-70-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	70	G3/8	0.4 / 12	12397563
DSBC-63-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	80	G3/8	0.4 / 12	12379712
DSBC-63-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	100	G3/8	0.4 / 12	12379787
DSBC-63-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	125	G3/8	0.4 / 12	12379789
DSBC-63-150-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	150	G3/8	0.4 / 12	12397552
DSBC-63-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	160	G3/8	0.4 / 12	12379792
DSBC-63-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	200	G3/8	0.4 / 12	12379795
DSBC-63-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	250	G3/8	0.4 / 12	12379799
DSBC-63-300-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	300	G3/8	0.4 / 12	12397557
DSBC-63-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	320	G3/8	0.4 / 12	12379801
DSBC-63-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	400	G3/8	0.4 / 12	12379805
DSBC-63-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	63	500	G3/8	0.4 / 12	12379837
DSBC-80-20-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	20	G3/8	0.4 / 12	12397567
DSBC-80-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	25	G3/8	0.4 / 12	12379808
DSBC-80-30-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	30	G3/8	0.4 / 12	12397571
DSBC-80-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	40	G3/8	0.4 / 12	12379839
DSBC-80-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	50	G3/8	0.4 / 12	12379660
DSBC-80-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	80	G3/8	0.4 / 12	12379663
DSBC-80-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	100	G3/8	0.4 / 12	12379841
DSBC-80-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	125	G3/8	0.4 / 12	12379842
DSBC-80-150-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	150	G3/8	0.4 / 12	12397565
DSBC-80-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	160	G3/8	0.4 / 12	12379844
DSBC-80-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	200	G3/8	0.4 / 12	12379847
DSBC-80-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	250	G3/8	0.4 / 12	12379849
DSBC-80-300-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	300	G3/8	0.4 / 12	12397569
DSBC-80-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	320	G3/8	0.4 / 12	12379723
DSBC-80-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	400	G3/8	0.4 / 12	12379726
DSBC-80-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	80	500	G3/8	0.4 / 12	12379728
DSBC-100-25-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	25	G1/2	0.4 / 12	12379730
DSBC-100-40-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	40	G1/2	0.4 / 12	12379732
DSBC-100-50-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	50	G1/2	0.4 / 12	12379733
DSBC-100-80-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	80	G1/2	0.4 / 12	12379735
DSBC-100-100-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	100	G1/2	0.4 / 12	12379809
DSBC-100-125-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	125	G1/2	0.4 / 12	12379810
DSBC-100-160-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	160	G1/2	0.4 / 12	12379812
DSBC-100-200-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	200	G1/2	0.4 / 12	12379825
DSBC-100-250-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	250	G1/2	0.4 / 12	12379828

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	Max. 200 artikelen in de tabel
DSBC-100-320-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	320	G1/2	0.4 / 12	12379830
DSBC-100-400-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	400	G1/2	0.4 / 12	12379833
DSBC-100-500-PPSA-N3	Zelf-instellend	100	500	G1/2	0.4 / 12	12379835

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.