



FESTO Olienevelaar MS4-LOE

Kenmerken

Serie: MS4-LOE

Materiaal huis: Aluminium-drukgegoten

Bedrijfstemperatuur: -10 / 60 °C

Omgevingstemperatuur: -10 / 60 °C

Inhoud reservoir: 0.036 l

Grootte	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Stromingsrichting	Maximale werkdruk	Debiet l/min	Artikel
4	BSPP [G]	1/8	Polycarbonaat	links ? rechts	12	1100 l/min	11531130
4	BSPP [G]	1/4	Aluminium legering	links ? rechts	12	2200 l/min	23282853
4	BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	links ? rechts	12	2200 l/min	23213189

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.