



FESTO Pneumatisch ventiel J

Kenmerken

Serie: J

Bediening: Pneumatisch

Bedrijfstemperatuur: -5 / 50 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Norm: ISO 5599/1

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	DIN-grootte	Materiaal huis	Materiaal afdichting	Artikel
1		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	8	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647593
1.2		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		8	Aluminium- drukgegoten	NBR	23212071
1.2		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		8	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647564
1.6		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	10	Aluminium- drukgegoten	NBR	23209943
1.6		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	10	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647594
2		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	12	Aluminium- drukgegoten	NBR	23212072
2		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	12	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647595
2.3		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		11.5	Aluminium- drukgegoten	NBR	11630095
2.3		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		11.5	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647565
4.5		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		14.5	Aluminium- drukgegoten	NBR	23211046
4.5		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		14.5	Aluminium- drukgegoten	NBR	11647566
6		-0.9 / 16	5/2 Bistabiel		18	Aluminium	NBR	11627082
100	PK-3	-0.9 / 8	3/2 bistabiel		2.5	Gespuitsgiet zink	NBR	23209940
105	PK-3	1 / 8	5/2 Bistabiel		2.5	Gespuitsgiet zink	NBR	23209941
650		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	5	Aluminium- drukgegoten	NBR	23211434
700		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	5	Aluminium- drukgegoten	NBR	11633793
800		-0.9 / 10	5/2 Bistabiel	Extern	8	Aluminium- drukgegoten	NBR	23209942

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.